

CUTTER 70 CT е плазмен режещ апарат с мощност **70 А** и капацитет на рязане на множество материали с дебелина **35 mm**. Безвълновата дъгова система запазва и увеличава живота на консумативите. Проектирана да се използва в трудни условия, тя има много здрава механика и удобен за потребителя контролен панел. Той е предварително свързан за използване на автоматични режещи маси.

МАКСИМАЛНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

- По-висока скорост на рязане с помощта на кислород.
- Реже всички видове стомана (мека, неръждаема, закалена, HLE), алуминий, мед и др.
- Оптимизирано охлаждане с помощта на вентилационен коридор, който помага да се изолират електронните компоненти от праха.
- Подмяната на консумативите е бърза и лесна за постигане на максимална производителност.
- Цикъл на натоварване 70 А при 60 % (40°C).

ВИСОКОЕФЕКТИВНА ГОРЕЛКА

- Премиум горелка ТЕСМО® (водещ доставчик в Европа).
- Премиум качество на рязане : горелката е с въздушно охлаждане, което предлага голяма стабилност на дъгата за всички видове работа.
- Консумативи, съвместими с Hypertherm®.
- Проектирана така, че да е устойчива на удар и топлина.
- Бързо свързване/развързване на горелката, не са необходими инструменти за транспортиране или поддръжка.
- Лесен за използване спусков механизъм за допълнителен комфорт.

ЕФЕКТИВНИ НА ВСЯКО РАБОТНО МЯСТО

- **Удобен за потребителя интерфейс :**
- 3 режима на работа: Рязане / Мрежа / Заключено
- ръчна настройка на налягането на въздуха (4,1 < 6,5 бара) с помощта на предния LED индикатор.
- **Безвълново запалване** за предотвратяване на смущения, които биха могли да попречат на намиращото се наблизо електронно оборудване.
- **Съвместим с комплект CNC** за автоматични режещи маси.

ПРОЕКТИРАНИ ДА ИЗДЪРЖАТ ДЪЛГО

- Подсилен метален корпус и неплъзгащи се гумени подложки.
- Степен на защита IP 23.
- Компактен и преносим.

АКСЕСОАРИ И КОНСУМАТИВИ (ОПЦИИ)

За използване върху маса за рязане:



CNC комплект
039988

Факел AT-70 auto.
70 А (50%)
6 m - 037526
12 m - 037533



Кутия за консумативи
За MT-70 ръчен
20/70 А - 037540



Ръчна горелка MT-70
70 А (50%)
6 m - 037502
12 m - 037519





Ръчна количка
039568



Комплект филтри
046580



| Доставя се с : |  |  |
|----------------|---|---|
| | 4 м 10 мм ² | MT 70 6 м |
| реф. 013636 | ✓ | - |
| реф. 013841 | ✓ | ✓ |

ЕКИПНОСТ

| Капацитет | Дебелина |
|--------------|-------------------------|
| Разделяне | 35 мм |
| Чисто рязане | 25 мм |
| Пробиване | 15 мм |
| Капацитет | Скорост на отстраняване |
| Разрохкване | 4,8 кг/ч |

| 50/60 Hz | A | I ₂ | mm (max) | | INTEGRATED TECHNOLOGY | | AIR SYSTEM | | EN 60974-1 (40°C) | cm | kg | IP | Protected & compatible power generator (+/-15%) |
|------------|----|----------------|-----------|--------------|-----------------------------|---------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|----|-------|---|
| | | | Пийърсинг | Чисто рязане | Намаляване на обезщетенията | | AD | KOMPRESSOR INSIDE | | | | | |
| 400V 3~ | 16 | 20 → 70 | Fe | Al/CrNi | Fe | Al/CrNi | Fe | Al/CrNi | X (40°C) | 52 x 40 x 26 | 22 | IP 23 | 15 kW |