

Специално проектирано за монтиране на стена или на автомобилен асансьор, вертикалното зарядно устройство GYSFLASH 102.12 е много мощно инверторно зарядно устройство за акумулатори с мощност до 100 А. GYSFLASH 102.12 ще поддържа напрежението на акумулатора напълно стабилно на 12 V по време на фазите на диагностика. То ще осигури най-добрия цикъл на зареждане, препоръчван за поддръжката на най-модерните превозни средства на пазара.

5 РАЗЛИЧНИ РЕЖИМА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

- **Зареждане** : за 12V акумулатори (оловно-киселинни/AGM/гелови) от 20 до 1200 Ah.
- **Диагностика** : поддържа до 100 A 12V акумулатори за автомобили във фаза на диагностика.
- **Смяна на акумулатора** : осигурява стабилизирано захранване на автомобила по време на смяната на акумулатора, за да се запазят настройките в паметта.
- **Захранване** : адаптира зарядното устройство в стабилизирано захранване с напрежение и регулируем максимален ток.
- **Шоурум** : зарядното устройство ще компенсира тока, използван от използваните консуматори на автомобила.

РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ

- **Функцията "Автоматично рестартиране"** означава, че зарядното устройство ще запомни настройките в случай на прекъсване на електрозахранването и ще се рестартира автоматично.
- **Контрол и калибриране на кабелите**, зарядното устройство може да бъде оборудвано с кабели с дължина до 2x8 м и дебелина 16 mm².
- **Заклучено в режим "Шоурум"**, избягване на рисковете от неправилна употреба, идеално за гаражи и изложбени пространства.
- **4 налични криви на зареждане**, чийто режим "Easy" за опростено зареждане, адаптиран за всички оловно-кисели акумулатори.
- **Активиране и настройка на крива на зареждане "Expert"**.

100% АВТОМАТИЧНО ЗАРЕЖДАНЕ

- 9-степенната крива на зареждане на осигурява максимална производителност и дълготрайност на батерията.
- Той може да възстановява дълбоко разредени батерии под >2 V (SOS автоматично възстановяване).

УЛТРА БЕЗОПАСНОСТ

- **Защита на бордовата електроника на автомобила**: защита срещу късо съединение, смяна на полярността и презареждане. Технология против искрене.
- **Сменяеми стопяеми предпазители**, които предпазват от неправилна употреба.
- **Температурен сензор** за предотвратяване на прегряването на вътрешната електроника.
- **Автоматичен режим на готовност**, ако акумулаторът е изключен.

ERGONOMIC

- Компактна и здрава кутия с предна кабелна макара (2 x 5 м).
- Подложки за абсорбиране на удари и вибрации.
- Опционален стенен монтаж с плъзгача се система или магнитен (Magnetfix).



Доставя се с :



Скоби
(2 x 5 м
16 mm²)



Монтаж на
стена

x2

x2




Интуитивен интерфейс
на разположение на 19 езика

АКСЕСОАРИ



Поддръжка на MagnetFix
029637



2 x 8 м - 16 mm²
056572



Калф за пренасяне
060432

50/60 Hz		I _{charge}	V	Charge	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	9 step	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	A	m
220-240 V AC	1600 W	100 A	12 V	20 < 1200 Ah	<0.05 Ah/ month	<150 mV Rms	I _{U_o} , I _{U_i}	9 step	66A	75A	5.8	295 x 117 x 345	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m