

Проектиран да работи изключително с генератори EXAGON, подавателят на тел EXAFEED 4L позволява пълен контрол на параметрите на заваряване. Неговият интуитивен интерфейс и високопрецизното подаване на тел са идеални за индустриални клиенти.

## ОПТИМАЛНИ НАСТРОЙКИ НА МИГРАЦИЯТА/МАГНЕТОФОНИТЕ

- **Напрежението, Скоростта на проводника и Индуктивността** може да се настройва от предния панел.
- Задаване на режима на задействане : **2T и 4T.**
- **Точкови режими** : SPOT и SPOT-DELAY.
- **5 разширени настройки** : Pre-gas, Hotstart, Creep speed, Burnback и Post-gas.

## ИНТЕНЗИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ

- **Висок работен цикъл** (500A @ 60%).
- Съвместим с горелки с въздушно и водно охлаждане.
- **Мощна система за задвижване на колелата** (100 W) с електронно регулиране.
- **4 задвижващи ролки** осигуряват ефективно подаване на тел с всякакъв вид тел.

## ERGONOMIC

- **Показва ток/напрежение** по време на и след заваряване (WPS/PQR).
- **Усъвършенстван дисплей**, видим дори при ярка светлина.
- **Опростен интерфейс**: големите контроли могат да се регулират с ръкавици.
- **Вътрешна LED светлина**, осветяваща телоподаващото устройство и макарата с тел.
- 50 настройки могат да се запомнят.
- Заклучваща се клавиатура за защита от злоупотреба.
- Съвместим с Push-Pull фенерче (24V / 42V).
- Вградена опора за фенерче.
- Многопозиционна опора за прашка (опция).

## НАДЕЖДЕН И МОБИЛЕН

- Подсилен метален корпус и неплъзгащи се гумени подложки.
- Класификация IP 23 за външна употреба.
- 4 пръстена/ скоби за окачване.
- Кабели за взаимно свързване (въздух или вода) до 20 м (по избор).
- Колела или опорни подложки за по-добра мобилност (по избор).
- Настройките могат да се регулират с кабелно дистанционно управление на 10 м (по избор).



Доставя се без аксесоари



- Regulirane na naprejenieto
- Regulirane na skorostta na provodnika/induktivnostta
- Razshireni nastroyki

## АКСЕСОАРИ



Може да се използва само с EXAGON 400



Количка 037328



Кабели за взаимно свързване

	ВЪЗДУХ	ВОДА
1,8 м 70 мм <sup>2</sup>	-	037243
5 м 70 мм <sup>2</sup>	047587	047617
10 м 70 мм <sup>2</sup>	047594	047624
10 м 95 мм <sup>2</sup>	047600	047631
15 м 95 мм <sup>2</sup>	038349	038448
20 м 95 мм <sup>2</sup>	038431	038455

СТОМАНА / НЕЗАВИСИМА СТОМАНА		ALU	
ВЪЗДУХ	ВОДА	ВЪЗДУХ	ВОДА
450A	500A	350A	500A
4m	4m	3m	3m
045392	041004	040731	046160
Push-Pull Plus - 24 V			
		ВОДА	
		240A (100%)	
		8m	
		038141	



Регулатор 30l/min  
 041622  
 041219  
 041646

Комплект колела 047020



Комплект опорни подложки 047037



Дистанционно управление 047679



Подкрепа за прашки 036277

U <sub>11</sub>		U <sub>12</sub>		Øm		Øm		Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300								
48V-2A	24V-1A	0,8 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	100W	1.0 - 22,0	1.0 1.2	1.0 1.2	500A @ 60 % 400A @ 100 %	23	67,5x30x23 / 19	