

ARTIC 800 (0,8 A) je speciálně navržen pro nabíjení 12 V baterií, jako jsou motocykly, vodní skútry, motokáry nebo sekačky na trávu, a poskytuje automatické nabíjení řízené mikroprocesorem. Je účinná, kompaktní a lehká a poskytuje 2krát rychlejší nabíjení než tradiční nabíječka (bez nutnosti monitorování).


IDEÁLNÍ PRO MOTOCYKLY

- **Určeno pro 12 V baterie od 1,6 do 25 Ah,** Může také poskytovat udržovací nabíjení až do 80 Ah.
- **Optimalizované udržovací nabíjení,** nabíječka může zůstat trvale připojena, například když se vozidlo přes zimu nepoužívá. Funkce "Auto Restart" znamená, že si nabíječka zapamatuje nastavení a v případě výpadku proudu se automaticky znovu spustí.



SYSTÉM PLUG & PLAY

Zjednodušené rozhraní, které zabraňuje chybám uživatele. Po připojení a v případě, že je napětí baterie vyšší než 7 V, ARTIC 800 okamžitě zahájí nabíjení bez zásahu uživatele.



FLEXIBILNÍ DODÁVKY

ARTIC 800 pracuje s jednofázovým napájením 100 až 240 V.

100% AUTOMATICKÉ NABÍJENÍ

Bezobslužné nabíjení a údržba zajišťují maximální výkon a dlouhou životnost baterie.

INTEGROVANÁ OCHRANA

- **Ochrana palubní elektroniky vozidla:** ochrana proti zkratu, přepólování a přebití. Systém prevence proti jiskření.
- **Automatický pohotovostní režim** v případě odpojení baterie.

ERGONOMIKA

- Kompaktní design, lehký a přenosný.
- Připojení pomocí rychlospojky.
- Nárazuvzdorné pouzdro, odolné proti vniknutí vody (IP44).

Dodává se s:



Svorky
(35 cm)

Očka - M6
(30 cm)

Konektor
(85 cm).

50/60 Hz	⚡	I _{charge}	V	Charge	Maintenance	Z _z	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP	↔
100-240 V AC	15 W	0.8 A	12 V	1.6 < 25 Ah	1.6 < 80 Ah	<0.1 Ah/ month	<100 mV Rms	I _U U	0.33	130 x 65 x 38	150 x 206 x 55	IP 44	1.6 m