

**Chladicí jednotky WCU 1kW A a B zajišťují chlazení kapalinou chlazených hořáků TIG. Chladicí jednotka je řízena a napájena příslušným generátorem TIG a její provoz je řízen hořákem. Automaticky se aktivují při zahájení svařování metodou TIG.**

Připojte generátor TIG k chladicí jednotce pomocí dvou předinstalovaných propojovacích kabelů.

Připevněte generátor k chladicí jednotce pomocí předvrtaných otvorů.

Ochrana :  
- Minimální hladina vody  
- Abnormální průtok vody.

Rychlospojky se zpětným ventilem zabraňující průtoky kapaliny při odpojení stroje od chladicí jednotky.

Ukazatel naplnění

Plnicí zátka na přední straně

	WCU 1kW A	WCU 1kW B
Objem	3 l	
Pojistka	5 A	
Max. tlak	0,4 MPa	
Chladicí výkon 1 l/min (EN 60974-2)	1000 W	
Rozměry	52 x 24 x 26 cm	
Hmotnost (prázdna nádrž)	14 kg	15 kg

Kompatibilita	TIG 220 AC/DC	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV	TIG 300 DC
---------------	---------------	---------------------------------------	------------