

MONOGYS 200-4 CS je tradiční jednofázový MIG/MAG generátor (200 A) se synergickým nastavením. Obsahuje banku kondenzátorů určených k vyhlazování proudu za účelem snížení rozstříku při svařování. Jeho přesný čtyřválcový odvíjecí systém zajišťuje vynikající kvalitu svařování, a to i u hliníku.

svařování metodou MIG/MAG

- Ocelový a nerezový drát: Hliníkový drát: Ø 0,6 až 1,0 mm
- Hliníkový drát: Hliníkový drát: Ø 0,8 a 1,0 mm
- CuSi a CuAl drát: Ø 0,8 a 1,0 mm

2 REŽIMY BODOVÉHO SVAŘOVÁNÍ

- Bod: nastavení průměru svařovacího bodu
- Zpoždění (řetězový bod): nastavení časové prodlevy mezi body.

INTELEKTUÁLNÍ

- Na čelní straně přístroje je jednoduchá tabulka pro navrhované nastavení 6polohového přepínače.
- **Synergický režim:** po zadání 3 údajů; (průměr drátu, typ drátu a svařovací výkon v závislosti na tloušťce materiálu) výrobek automaticky určí optimální rychlost posuvu drátu s možností jejího nastavení.
- Při každém vypnutí výrobku si přístroj zapamatuje poslední nastavení.

INTEGROVANÝ NAVIJÁK

- Kompatibilní s drátěnými cívkami:
- Evropský konektor hořáku umožňující rychlé připojení hořáku.

ROBUST

- Tradiční koncepce pro nenáročnou údržbu.
- Zesílená kola kombinující stabilitu a ovladatelnost.
- Zadní police na plynové lahve do objemu 4 m³ (20 l).



Dodáváno s



MIG25 - 3 m

2 m - 25 mm²

Synergický režim s přímým nastavením svařovacích parametrů

PŘÍSLUŠENSTVÍ (volitelné)




Skříňka na hořáky
MB25 (250 A)
041233



Váleček typu A

Ocel / nerezová ocel	Ø 0,6 / 0,8	x1	042339
	Ø 0,8 / 1,0		041189
Hliník	Ø 0,8 / 1,0		041196

50/60 Hz	A	A	A	GAZ	200	300	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	6	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	2 m	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
230 V - 1~	16	25	25 → 200	0.6 - 1.0	✓	✓		1 → 15	0.8 1.0	6	110 A 90 A	33.5	74 x 63.5 x 33	70	IP 21	2 m	9 kVA