

EXAFEED 4L trådføderen er designet til udelukkende at fungere med EXAGON generatorer og giver fuld kontrol over svejseparametre. Dens intuitive grænseflade og dens højpræcisionstrådfremføring er ideelle til industrielle kunder.

OPTIMALE MIG/MAG-INDSTILLINGER

- **Spænding, trådhastighed og induktans** kan indstilles fra frontpanelet.
- Indstil triggertilstanden: **2T og 4T**.
- **Spot-tilstande:** SPOT og SPOT-DELAY.
- **5 avancerede indstillinger:** Pre-gas, Hotstart, Krybehastighed, Burnback og Post-gas.

INTENSIV BRUG

- **Høj arbejdscyklus** (500A @ 60%).
- Kompatibel med luft- og vandkølede fakler.
- **Kraftfuldt hjultræksystem** (100W) med elektronisk regulering.
- **4 drivruller** sikrer effektiv trådfremføring med enhver trådtype.

ERGONOMISK

- **Viser strøm/spænding** under og efter svejsning (WPS/PQR).
- **Avanceret skærm**, synlig selv i stærkt lys.
- **Enkel grænseflade:** store kontroller kan justeres med handsker.
- **Internt LED** -lys, der oplyser trådfremføreren og trådrullen.
- 50 indstillinger kan gemmes.
- Låsbart tastatur for at beskytte mod misbrug.
- Kompatibel med Push-Pull lommelygte (24V / 42V).
- Integreret lommelygtestøtte.
- Slyngestøtte i flere positioner (ekstraudstyr).

ROBUST OG MOBIL

- Forstærket metalkasse og skridsikre gummpuder.
- IP 23 klassificering til udendørs brug.
- 4 ringe/beslag til slyngning.
- Sammenkoblingskabler (luft eller vand) op til 20m (valgfrit).
- Hjul eller støttepuder for øget mobilitet (valgfrit).
- Indstillinger kan justeres med en 10 m kabelfjernbetjening (valgfrit).



Leveres uden tilbehør



TILBEHØR




Kan kun bruges med EXAGON 400

Vogn
037328

Sammenkoblingskabler

	luft	vand
1,8 m 70 mm ²	-	037243
5 m 70 mm ²	047587	047617
10 m 70 mm ²	047594	047624
10 m 95 mm ²	047600	047631
15 m 95 mm ²	038349	038448
20 m 95 mm ²	038431	038455



STÅL / RUSTFRI STÅL		ALU	
luft	vand	luft	vand
450A	500A	350A	500A
4m	4m	3m	3m
045392	041004	040731	046160

Push-Pull Plus - 24 V	
luft	vand
240A (100 %)	8m
	038141

Regulator
30 l/min
041622
041219
041646Hjulsæt
047020Støttepudesæt
047037Fjernstyring
047679Slyngende støtte
036277

U ₁₁		U ₁₂		Ø		Ø		Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300								
48V-2A	24V-1A	0,8 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	100W	1.0 - 22,0	1.0 1.2	500A @ 60 % 400A @ 100 %	23	67,5x30x23 / 19		