


Med en trækraft på **14.000 N** kan den hydro-pneumatiske nittemaskine HR14 installere stål- og aluminium POP-nitter (diameter på 4,0, 4,8 og 6,4 mm). Designet til intensiv brug.

HR14

- Til montering af «POP-nitter».
- Maksimal trækraft 14 000 N.
- Mandleopsamlingsystem bag på maskinen.
- Ergonomisk håndtag.
- HEAVY-DUTY maskine til intensiv brug.
- Roterende L-formet stik fylder mindre.
- Vedligeholdelsesfri.

DIMENSIONER



NITTER



POP nitte : Ø 4,0 til 6,4 mm

Op til 6,4 mm til stål- og aluminiumsnitter.
Op til 5,6 mm til rustfri stål nitter.



Inkluderer
Dyser til nitning
maskine:
4,0, 4,8 og 6,4 mm

Lufttryk	Lufttryk min>max	Luftforbrug pr. cyklus (6 bar)	Flyde	Maksimal effekt (6 bar)		Vibration	Støjniveau	 2 lufttilslutninger medfølger
5 bar	5 > 6 bar	4.9 L	18 mm	14 000 N	2 kg	< 1.3 m/s ²	< 100 dB (A)	R 1/4 R 1/4