


POWERDUCTION 110LG leverer en øjeblikkelig opvarmingskraft til at afraspe og opvarme stål eller aluminium. Den kan opvarme metal til en effekt på 11 kW uden afbrydelse på grund af dens effektive væskekølingssystem. Drives med 400 V trefaset strøm og fungerer på 16 A-stik.

PASSER TIL ALLE SEKTORER



Mekanik & bilvedligeholdelse, lastbiler & byggebranchen



Sektorer: Industri, maritim, jernbaner, vedligeholdelse.

EN BRED VIFTE AF ANVENDELSER

- Opretning af bøjet chassis (ikke stål)
- Frigørelse af bolte, styrekuglesamlinger uden at beskadige gummilejerne
- Fjernelse af fastsiddende navlejer
- Fjernelse af udstødningssystem
- Udglødning af metaldele
- Opvarmning til bøjning
- Slaglodning
- etc.

GARANTERET STRØM- OG TIDSBESPARELSE

• Varmeeffekt:

11 kW kan vælges i 1000 W trin
Varmes op ind til metallets midte til en dybde på 6 mm.
Rødt lys (800°C) :

	50LG	110 LG	160LG
	M14 → 1 s	M18 → 1 s	M20 → 1 s
	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s	4 mm → 4 s 2 mm → 2 s	4 mm → 4 s 2 mm → 2 s
	Ø 10 → 10 s	Ø 10 → 7 s	Ø 10 → 5 s

• Sikkerhed og tidsbesparelse:

Umiddelbar opvarmning uden flamme på et bestemt område, det kan bruges tæt på kabler, rør eller andre varmfølsomme dele, så behovet for demontering undgås.

• Brugerkomfort:

4 meter induktionskabel, som gør det muligt at arbejde i højden eller på nogen steder, generatoren ikke kan passe til.


• **Leveres med en pneumatisk pedal** Som et alternativ til opvarmningsknappen på lansens forenkler en pneumatisk fodpedal håndteringen under operationer, der er vanskelige at få adgang til.



Forbrugsstoffer

Induktorer og tilbehør

● Original leveres




Induktor L90
Ref. 059788



Adapter 32L
Ref. 064515

● Valgfri

110LG / 160LG



Induktor L70
Ref. 059771



Induktor L180
Ref. 059795

Til brug af induktorer fra 37 LG



Adaptor 32S
Ref. 064508



Induktor S70
Ref. 061569



Induktor S90
Ref. 058927



Induktor S180
Ref. 059269

Kølevæske



Produktet kræver regelmæssig fornyelse af kølevæske tilgængeligt separat (ref. 052246).

			Freq.	X ² @ 35°C					
50 Hz	A	kW	kHz	min	Kapacitet af kølevæsketank	cm	kg	m	m
400 V 3~	16	11	25-40	Continu	7 l	59 x 88 x 59	80	5	4