

MONOGYS 320-4CS er den ideelle «synergistiske» halvautomatiske svejsemaskine til let fremstilling, vedligeholdelse og industrielle produktionsværksteder. 320 monogys kan svejse stål, rustfrit stål, aluminium og er i stand til at bruge 1,2 mm ledninger med sin 320 amp output.

PRODUKT

I «Synergisk»-tilstand er indstillingen hurtig og enkel. Mikroprocessorcontrolleren vil automatisk indstille den optimale ledningshastighed. Dette undgår kompleks opsætning og sikrer optimale svejseparametre.

3 TILGÆNGELIGE FUNKTIONER

- **2T** : Triggertilstand
- **4T** : Trigger Mode, til at svejse i en lang periode uden konstant at trykke på aftrækkeren.
- **Spot timer**: hæfte/svejsevarighed

2 FUNKTIONER: MANUEL ELLER SYNERGISK

- **Synergisk funktion**: ingen grund til at justere trådhastigheden.

Vælg blot:

- ledningstypen
- ledningen \varnothing
- magten

MONOGYS 320-4CS indstiller den optimale trådhastighed for dig. Gem og aktiver de sidste svejseindstillinger (ledning \varnothing , ledningstype, tilstand)

- **Manuel funktion**: traditionel justering af trådhastigheden.



Leveres med



MB36 - 4 m



4 m - 35 mm²

065079

✓

✓

063020

intet tilbehør

INGEN GAS-SVEJSNING

Denne proces tillader:

- **svejsning med kernetråd** (kræver polaritetsvending).
- **udendørs svejsning**

LAGET TIL INTENSIVT ARBEJDE

MONOGYS 320-4CS kan acceptere \varnothing 200 eller 300 mm trådruller. (5 kg og 15 kg) Den har en trådfremfører med 4 ruller, der er ideel til fremføring af bløde tråde som aluminium og fluxkerne.



50/60 Hz	A	I ₂ MIG A	Ø mm		200	300	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
			GAS	NO GAS											
230 V 1~	50	30 → 320	0.8	0.9	✓	✓	1 → 20	1.0 1.2	X (40°C)	42	90 x 88 x 50	105	IP 21	13 kVA	