

# GYSPOT 100R.C



PRODUKT  
INFORMATION

Art-Nr. 019928

Der GYSPOT INVERTER 100R-C ist ein luftgekühltes Punktschweißgerät, das auch für das Schweißen von hochfesten Stählen geeignet ist. Der Elektrodenanpressdruck kann maximal 300 daN und der Schweißstrom 10 000 A erreichen. Der GYSPOT 100R-C verfügt über eine Schweißdatenerfassung. Die eingesetzte SD-Karte ist PC kompatibel.

## BESCHREIBUNG

- C-Zange universell für Punktschweißarbeiten
- Leichte und kompakte Zange : ca. 4 kg
- Multifunktionsschweißpistole (mit 3m Kabel) : Monopunkt-, Bolzen-, Nieten-, Schraubenmutter-, Rollnahtschweißen
- Zubehörkasten
- Großes 6" Bedienanzeige

## LEISTUNG

- **Schweißstrom :**
  - Schweißleistung bis 10 000 A
  - Digitale Anzeige des aktuellen Schweißstroms
  - Warnton bei Sollwertunterschreitung
  - Konstantstromüberwachung
  - Luftgekühlte Kabel und Zange
- **Elektroden-Anpressdruck :**
  - Anpressdrucküberwachung
  - Digitale Anzeige des aktuellen Anpressdrucks
  - Hoher Anpressdruck : 300 daN/8 bar (mit RC1 Armtyp)
  - Warnton bei Anpressdruckunterschreitung

**10 000A**  
: 300 daN



## BEDIENEINHEIT

- Benutzerfreundliche, intuitive Menüführung über 6" Display
- Einfache Einstellung über 3 Parameter (Blechstärke, Blechtyp, Armtyp)
- Speicherung der vom Anwender definierten Parameter

## DATENERFASSUNG / PARAMETERNACHWEIS

- Alle relevanten Schweißdaten können auf SD-Karte gespeichert und bei Bedarf auf einen PC übertragen und bearbeitet werden.

## INBEGRIFFEN




Monopunktelektrode  
049291




Stahl Zubehör  
Verschleißteil-Box -groß  
050075




Schlaghammer kurz  
049482 + 049802



RC1  
051065



RC2  
051072



RC3  
051089

50/60hz	I RMS	U <sub>0</sub>	mm		Cables			100% CU	↕	📏		
			🔧	🔪	Liquid / Air Cooled	↔ m	∅ mm <sup>2</sup>					
3 x 400V	32A (D) 40A (D) 50A (D)	10 000A	16V	3+3	1.5+3	🔧	Air	2.5	200	OK	70x99x208 cm	103 kg
						🔪	Air	3	150			
						🔌	-	8	4x6 H07RNF			

04/03/2020

CE - EN 62135

MADE in FRANCE

www.gys.fr