

Das GYSPOT ARCPULL 200 ist ein Bolzenschweißgerät mit prozesssicherem Hubzündungsverfahren zum Setzen verschiedenster Bolzen aus Stahl- u. Aluminiumlegierungen auf Karosserieaussenhautblechen. Mit der präzisen Linearmotor-Pistole lassen sich digital gesteuert auch Alu-Zugösen zur Außenhautinstandsetzung anschweißen.

HUBZÜNDUNG - PROFESSIONELLE HANDHABUNG

Beim Ausbeulen von Aluminium hat die Hubzündung viele Vorteile gegenüber der kapazitiven Entladung.

- Minimale Oxidation durch Einsatz von Schutzgas.
- Einfachere Applikation in tieferen Beschädigungen.
- Dichtes Setzen der Ösen zur Erhöhung der Zugkraft.
- Hochwertiges Finish nach Reparatur
- Reproduzierbare präzise Ergebnisse.
- Durchbrandreduzierung auf der Blechgegensseite.



■ Lieferumfang:

- Automatische Pistole mit 2 Massepunkten.
- Alu Zugösen-Box Stärke 1,5 mm.
- Zugstange.

Art.-Nr. 057470

INNOVATIVE SCHWEISSPISTOLE

Einzigartige Linearmotortechnik zur präzisen Steuerung des Schweißvorganges.

- Optimierte Beherrschung des Schweißzyklus.
- Einfache Anwahl des Schweißverfahrens ohne weitere Einstellung.
- 2 unabhängig voneinander anpassbare Massepunkte erhöhen die Stabilität während des Schweißens.
- Intuitive Bedienung und schneller Prozeßstart.

■ FÜR GYSPOT ARCPULL 200 GEEIGNET

Alu-Zugösenbox
1.0 mm 059412
1.5 mm 059429



2 SCHWEISSMODI

Einfacher Wechsel der Schweißmodi am digitalen Bedienfeld.

- Im Synergiemodus werden die Schweißparameter zur einfachen und schnellen Anwendung automatisch eingestellt.
- Im manuellen Modus können erfahrene Anwender die Schweißparameter für spezifische Anwendungen selbst einstellen.

		Gerade Alu-Zugösen			
		1.0 mm		1.5 mm	
x 50	Al-Special - x 100	n° 1	059535	n° 4	059559
x 50	AlMg3 - x 100	n° 2	059498	n° 5	059511
x 50	AlMgSi - x 100	n° 3	059450	n° 6	059474
		Gedrehte Alu-Zugösen			
x 20	Al-Special - x 50	n° 1	059542	n° 4	059566
x 20	AlMg3 - x 50	n° 2	059504	n° 5	059528
x 20	AlMgSi - x 50	n° 3	059467	n° 6	059481

ZUBEHÖR

+ LIEFERUMFANG



Alu-Zugösenbox
Stärke 1,5 mm - Art.-Nr. 059429
Zugstange

+ OPTIONEN



Druckminderer
30 l/min - DE
Art.-Nr. 041219



Alu Bolzen-Box
Art.-Nr. 059436



Stahl Bolzen-Box
Art.-Nr. 059443



Fahrwagen WELD 810
Art.-Nr. 037489



Fahrwagen SPOT 1000
Art.-Nr. 051348



Halter für Schutzgasbehälter 4 m³
Art.-Nr. 059665



DENTSTATION
Art.-Nr. 056848

50/60hz	I ₂ MAX 10>100 A 10>200 A	INTEGRATED TECHNOLOGY			ACIER/STEEL		SEPARATE CABLE GUN	U ₂ V	I RMS A	I RMS A	OK	OK	cm/kg
		SYNERGIC	FV	SR	ALU								
110 V 1~ 230 V 1~	10>100 A 10>200 A	■	■	■	ALU	ALU	-	20,4 > 24 20,4 > 28	16	-	OK	OK	20,5 x 25 x 33 / 11,9 48 x 27,7 x 36 / 13,8