

Το CUTTER 70 CT είναι ένας κόφτης πλάσματος 70 A με ικανότητα κοπής πάχους 35 mm σε πλήθος υλικών. Το σύστημα τόξου χωρίς HF διατηρεί και αυξάνει τη διάρκεια ζωής των αναλωσίμων. Σχεδιασμένο για χρήση σε δύσκολα περιβάλλοντα, διαθέτει πολύ στιβαρή μηχανική και φιλικό προς το χρήστη πίνακα ελέγχου. Είναι προ-συνδεδεμένο για χρήση σε αυτόματα τραπέζια κοπής.

## Μ'ΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Μεγαλύτερη ταχύτητα κοπής με χρήση οξυγόνου.
- Κόβει όλους τους τύπους χάλυβα (ήπιο, ανοξειδωτο, σκληρυμένο, HLE), αλουμίνιο, χαλκό κ.λπ.
- Βελτιστοποιημένη ψύξη με τη χρήση του διαδρόμου εξαερισμού που συμβάλλει στην απομόνωση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων από τη σκόνη.
- Η αντικατάσταση των αναλωσίμων είναι γρήγορη και εύκολη για μέγιστη παραγωγικότητα.
- Κύκλος λειτουργίας 70 A στο 60 % (40°C).

## ΠΥΡΣΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

- Πυρός υψηλής ποιότητας TECMO® (κορυφαίος προμηθευτής στην Ευρώπη).
- Ποιότητα κοπής Premium : ο πυρός είναι αερόφυκτος και προσφέρει μεγάλη σταθερότητα τόξου για όλους τους τύπους εργασιών.
- Αναλώσιμα συμβατά με την Hypertherm®.
- Σχεδιασμένο για να είναι ανθεκτικό στα χτυπήματα και τη θερμότητα.
- Γρήγορη σύνδεση/αποσύνδεση του πυρσού, δεν απαιτούνται εργαλεία για τη μεταφορά ή τη συντήρηση.
- Εύκολος στη χρήση μηχανισμός σκανδάλης για πρόσθετη άνεση.

## ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Φιλική προς το χρήστη διεπαφή :**
  - 3 τρόποι λειτουργίας : Κοπή / πλέγμα / κλειδωμένο
  - χειροκίνητη ρύθμιση της πίεσης του αέρα (4,1 < 6,5 bar) μέσω της μπροστινής ένδειξης LED.
- Ανάφλεξη χωρίς HF** για την αποφυγή διαταραχών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
- Συμβατό με το κιτ CNC** για αυτόματα τραπέζια κοπής.

## ΣΧΕΔΙΑΣΜ'ΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΡΚ'ΕΣΕΙ

- Ενισχυμένη μεταλλική θήκη & αντιολισθητικά μαξιλαράκια από καουτσούκ.
- Βαθμός προστασίας IP 23.
- Συμπαγές και φορητό.

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΕΠΙΛΟΓΕΣ)

Για χρήση σε τραπέζι κοπής:



Κιτ CNC  
039988

+



Πυρός AT-70 auto.  
70 A (50%)  
6 m - 037526  
12 m - 037533



Κουτί αναλωσίμων  
Για το εγχειρίδιο MT-70  
20/70 A - 037540



Φλόγιστρο MT-70  
χειροκίνητο  
70 A (50%)  
6 m - 037502  
12 m - 037519



Καροτσάκι χειρός  
039568



Κιτ φίλτρου  
046580



Παραδίδεται με :	4 m 10 mm <sup>2</sup>	MT 70 6 m
Κωδ. 013636	✓	-
ref. 013841	✓	✓

## ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

Χωρητικότητα	Πάχος
Διαχωρισμός	35 mm
Καθαρή κοπή	25 mm
Διάτρηση	15 mm
Χωρητικότητα	Ρυθμός αφαίρεσης
Απομάκρυνση	4,8 kg/h

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub>	Διάτρηση		Καθαρή κοπή		Περικοπή αποζημίωσης		INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	↕	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	AD	KOMPRESSOR INSIDE	Pressure (bar)	L/min					
400V 3~	16	20 → 70	15	12	25	18	35	25	.	—	5 → 9	185	70 A @ 60%	52 x 40 x 26	22	IP 23	15 kW