

Ο τροφοδότης σύρματος EXAFEED 4L, σχεδιασμένος να λειτουργεί αποκλειστικά με γεννήτριες EXAGON, επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο των παραμέτρων συγκόλλησης. Η διαισθητική διεπαφή του και η τροφοδοσία σύρματος υψηλής ακρίβειας είναι ιδανικά για βιομηχανικούς πελάτες.

## Β'ΕΛΤΙΣΤΕΣ ΡΥΘΜ'ΙΣΕΙΣ MIG/MAG

- Η τάση, ταχύτητα σύρματος και επαγωγή μπορούν να ρυθμιστούν από τον μπροστινό πίνακα.
- Ρυθμίστε τη λειτουργία σκανδαλισμού : **2T** και **4T**.
- Λειτουργίες Spot : SPOT και SPOT-DELAY.
- **5 προηγμένες ρυθμίσεις** : Pre-gas, Hotstart, Creep speed, Burnback και Post-gas.

## ΕΝΤΑΤΙΚΉ ΧΡΉΣΗ

- Υψηλός κύκλος λειτουργίας (500A @ 60%).
- Συμβατό με αερόψυκτους και υδρόψυκτους πυρσούς.
- Ισχυρό σύστημα κίνησης τροχών (100W) με ηλεκτρονική ρύθμιση.
- 4 κύλινδροι κίνησης εξασφαλίζουν αποτελεσματική τροφοδοσία σύρματος με οποιονδήποτε τύπο σύρματος.

## ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ

- Εμφανίζει το ρεύμα/τάση κατά τη διάρκεια και μετά τη συγκόλληση (WPS/PQR).
- Προηγμένη οθόνη, ορατή ακόμη και σε έντονο φως.
- Απλό περιβάλλον εργασίας: τα μεγάλα χειριστήρια μπορούν να ρυθμιστούν με γάντια.
- Εσωτερική λυχνία LED φωτίζει τον τροφοδότη σύρματος και το καρούλι σύρματος.
- 50 ρυθμίσεις μπορούν να απομνημονευθούν.
- Κλειδωμένο πληκτρολόγιο για προστασία από κακή χρήση.
- Συμβατό με φακό Push-Pull (24V / 42V).
- Ενσωματωμένο στήριγμα φακού.
- Στήριγμα σφεντόνας πολλαπλών θέσεων (προαιρετικό).



Παραδίδεται χωρίς αξεσουάρ

## ΣΤΙΒΑΡΌ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟ

- Ενισχυμένη μεταλλική θήκη & αντιολισθητικά μαξιλαράκια από καουτσούκ.
- Κατηγορία IP 23 για εξωτερική χρήση.
- 4 δακτύλιοι/βραχίονες για ανάρτηση.
- Καλώδια διασύνδεσης (αέρα ή νερού) έως 20m (προαιρετικά).
- Τροχοί ή μαξιλαράκια στήριξης για αυξημένη κινητικότητα (προαιρετικά).
- Οι ρυθμίσεις μπορούν να ρυθμιστούν με καλωδιακό τηλεχειριστήριο 10m (προαιρετικό).



- Ρύθμιση τάσης
- Ρύθμιση ταχύτητας σύρματος / αυτεπαγωγής
- Προηγμένες ρυθμίσεις

## ΑΞΕΣΟΥΑΡΙΑ



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το EXAGON 400



Καροτσάκι  
037328



Καλώδια διασύνδεσης

αέρας	νερό
1,8 m 70 mm <sup>2</sup>	- 037243
5 m 70 mm <sup>2</sup>	047587 047617
10 m 70 mm <sup>2</sup>	047594 047624
10 m 95 mm <sup>2</sup>	047600 047631
15 m 95 mm <sup>2</sup>	038349 038448
20 m 95 mm <sup>2</sup>	038431 038455

ΧΑΛΥΒΑΣ / ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ		ALU	
αέρας	νερό	αέρας	νερό
450A	500A	350A	500A
4m	4m	3m	3m
045392	041004	040731	046160

Push-Pull Plus - 24 V

νερό
240A (100%)
8m
038141



Ρυθμιστής 30l/min  
041622  
041219  
041646

Κιτ τροχών  
047020



Κιτ μαξιλαριού στήριξης  
047037



Τηλεχειριστήριο ελέγχου  
047679



Στήριξη για σφεντόνα  
036277

U <sub>11</sub>		U <sub>12</sub>		Ø mm		Ø mm		Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
GAS	NO GAS	200	300	200	300	100W	1.0	1.0	1.2	500A @ 60 % 400A @ 100 %	23	67,5x30x23 / 19	
48V-2A	24V-1A	0,8 - 1.6	0,9 - 2.4	✓	✓	100W	1.0 - 22,0	1.0	1.2	500A @ 60 % 400A @ 100 %	23	67,5x30x23 / 19	