

Αυτός ο εξολκέας χάλυβα 230 V, διαθέτει ρεύμα εξόδου 3.800 A, καθιστώντας τον ιδανικό για όλες τις εφαρμογές ίσιωμα χάλυβα και εξόλκευσης βαθουλωμάτων. Τα δύο πιστόλια του (ένα αυτόματο και ένα με έλεγχο σκανδάλης) καθώς και ο φιλικός προς τον χρήστη πίνακας αυτόματου ελέγχου καθιστούν τη συσκευή αυτή ευέλικτη και αποτελεσματική στη χρήση.

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μπορούν να επιλεγούν μόνο δύο ρυθμίσεις παραμέτρων:

- επίπεδο ισχύος εξόδου (από 11 επίπεδα)
- το χρησιμοποιούμενο εργαλείο (από επτά εργαλεία)

=> **δεν χρειάζεται να επιλεγεί το ρεύμα συγκόλλησης ή ο χρόνος συγκόλλησης.**

Χειροκίνητος έλεγχος σκανδάλης

Η διαδικασία συγκόλλησης πραγματοποιείται όταν ο χρήστης πατήσει τη σκανδάλη όταν το εργαλείο έρθει σε επαφή με το προς ίσιωμα τεμαχίο.

Αυτόματος έλεγχος σκανδάλης

Η διαδικασία συγκόλλησης ενεργοποιείται αυτόματα με απλή επαφή μεταξύ του εργαλείου και του προς ίσιωμα τεμαχίου.

Μήκος καλωδίου

Τροφοδοσία ρεύματος:

Γείωση: 2 m

Πιστόλι: 2 και 3 m



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

Spotter Box Pro
PN. 050075

ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΕ:

- Καλώδιο γείωσης 70 mm² (καλώδιο μήκους 2m)
- Δύο πολυλειτουργικά πιστόλια (με σύνδεσμο):
 - σφυρί αδράνειας με αστέρι
 - συγκολλά καρφιά, πριτσίνια και δακτυλίους έλξης
 - συρρίκνωση επαφών, στυλό γραφίτη.
- Καλώδιο τροφοδοσίας δικτύου μήκους 8 μέτρων
- Κουτί εξαρτημάτων αναλωσίμων A

ΕΠΙΛΟΓΗ:


Manuspot
PN. 050679



Καρότσι Chariot
Spot 800
PN. 051331



Μπάρα ισοστάθμισης
PN. 050693



Αεροβόλο πιστόλι
γρήγορης σκόπευσης V2
PN. 057340



4 άγκιστρα νύχι
PN. 049758

50/60hz	I ₂ max A	APPARENT POWER (VA)		U ₂ V		I _{RMS} A			SYNERGIC		cm		kg
230V 1~	3800	17kVA	Manuel Auto	7.4	16	2800	OK	OK	•	22.5x36x23.5	25.5		