

**Desabollador de nueva generación 2 en 1. El Gyspot Combi 230 E Pro permite desabollar todas las carrocerías de acero y aluminio sin desmontar ni desgarnecer. Asegura una rentabilidad y ganancia de tiempo mediante sus dos pistolas ergonómicas para el acero y su pistola para específica para el aluminio.**



## VENTAJAS DEL DESABOLLADOR PARA ACERO

**Solo se debe seleccionar dos parámetros:**

- El nivel de potencia (11 niveles de 0 a 10)
- La herramienta utilizada (7 herramientas)

=> **Ya no se necesita ajustar ni el tiempo ni la intensidad.**

**Sistema de cebado automático o manual :**

**Pistola automática:** el punto de soldadura se genera automáticamente mediante un simple contacto entre la herramienta y la pieza que se va a corregir.

**Pistola manual:** el punto de soldadura se genera manualmente al presionar el gatillo de la pistola cuando la herramienta y la pieza están en contacto.

## VENTAJAS DEL DESABOLLADOR PARA ALUMINIO

**Control por microprocesador con indicador digital:**

- Tensión (ajustable de 50 a 200 V con memoria del último valor utilizado), o nivel de potencia de 0 a 10.
- Detecta la presencia del pasador.
- Masa con dos contactos de cobre adaptados en la pistola.

**Tecnología:** Descarga capacitiva muy potente (66 mF) para soldar pasadores M4 en todo tipo de chapas de aluminio (Aluminio/silicio y aluminio/magnesio).

## INCLUYE

El Gyspot 230 Combi E Pro incluye de fábrica:

**Para la soldadura de acero:**

- Una pinza de masa ⑤ (cable 2m desconectable Ø 70 mm<sup>2</sup>)
- 2 pistolas ④ (2 cables desconectables : 1 cable de 2m – Ø 70 mm<sup>2</sup> + 1 cable de 3m – Ø 50 mm<sup>2</sup>) multifunciones :
  - Martillo de inercia ⑦ para uso de tira calvos con estrellas
  - Soldadura de pasadores, ribetes, anillas, arandelas
  - funciones de contracción, calienta-chapas
- Una caja de accesorios y consumibles completa (ref. 050075: Cofre de consumibles spotter ①) Cable de alimentación de 8m.

**Para la soldadura de aluminio:**






- 1 pistola ③ (cable de 3m desconectable Ø 25 mm<sup>2</sup>) para soldar pasadores de Ø 4 – M4 :
  - Aluminio magnesio
  - Aluminio silicio
- Una masa con 3 contactos de latón ⑥ adaptados en la pistola para contacto directo y rápido sobre la zona que se va a corregir.
- Una caja de accesorios y consumibles completa (ref. 050020 : Caja complementaria de desabollado de aluminio ②)

## OPCIONAL



**ESTACIÓN COMPLETA SPEEDINER COMBI 230 E PRO**

Ref: 036062

	$I_2$ MAX	SYNERGIC		SEPARATE CABLE GUN	$U_2$		I RMS		
50/60hz			ACIER/STEEL   ALU		V	A	A		cm/kg
230 V	3800 A (steel) 7500 A (alu)	•	x2 automatic + manuel   automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK   OK	45x43x29 / 49,7