

La cortadora de plasma EASYCUT K25 con imprimación sin HF corta fácilmente todo tipo de metales de hasta 8 mm de grosor. Con su compresor integrado, es ideal para todos los trabajos en exteriores.

Compresor integrado

Con su compresor integrado, el plasma es indispensable en ausencia de aire comprimido y hace posible el trabajo en exteriores.

Corte de calidad y sin deformación

El plasma garantiza la calidad de los cortes incluso en estructuras pintadas:

- hasta 8 mm para el acero, el acero inoxidable y la fundición.
- hasta 6 mm para el aluminio y el cobre.

No HF Start

Con el sistema «Arco piloto», el arco se inicia sin tocar la pieza. Este sistema de cebado sin HF evita todas las perturbaciones electromagnéticas (radio, ordenador, telefonía, equipos médicos...).



Simple, rápido y seguro de usar

- Antorcha TPT25 (4 m) con dispositivo de seguridad en el gatillo para evitar disparos accidentales o involuntarios.
- La antorcha y la pinza de tierra se pueden desconectar para facilitar el transporte.
- Compresor integrado (nivel sonoro de 60/70 Db.).
- Ciclo de trabajo de 25 A @ 35%.

P400

Protección reforzada para el funcionamiento con generadores y contra sobretensiones permanentes de hasta 400V.

Incluye:		
	2 m 10 mm ²	TPT 25 4 m
ref. 068063	✓	✓

RENDIMIENTO

Capacidad	Grosor
Separación	
Fe	8 mm
Corte limpio	
Fe	6 mm

ACCESORIOS & CONSUMIBLES

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3

Kit de consumibles TPT25
070721

	Kit compás 040205
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

	Carro Plasma 600 040298
---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

50/60Hz	A	I ₂ A	Max cut		Clean cut		EN 60974-1 (40°C)	↕ cm	⚖ kg	IP
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu				
230V 1~	16	10 → 25	8	6	6	4	X (40°C) 15 A @ 60% 25 A @ 35%	41 x 36 x 20	15	IP21S