

EASYMIG 160 XL on poolautomaatne masin, mis ühendab MIG/MAG-i, südamiktraati ja MMA-keevitusprotsesse. Tänu selle kasutajasõbralikule liidesele digitaalsete näidikutega on pinge ja juhtme kiiruse seadistus lihtsam seadistada. Selle ülikerge disain muudab selle äärmiselt kaasaskantavaks. EASYMIG 160 XL on soovitatav terase, roostevaba terase ja alumiiniumi keevitamiseks.



Ülimalt kerge ja kaasaskantav

- **15,7 kg** kaal.
- Ergonoomiline käepide.

Tugev ehituskvaliteet

- Tugevdatud mehaaniline struktuur.
- Kummist jalad neelavad lööke/vibratsiooni.

Integreeritud traadi etteandja

- **Ø 200 (5 kg)** traadirullid.
- **Ø 300 (15 kg)** traadirullid.
- 2-rulliline traadi etteandemootor
- Kaasasolevad rullid:
 - teras: 0,8
 - gaasita: 0,9

MIG/MAG taskulamp

- Tarnitakse eemaldatava põletiga **150 A – 2,5 m**, mis on paigaldatud terasele.
- EURO taskulamp kiireks kokkupanekuks/demonteerimiseks.

Digitaalekraanid

- Pinge.
- Praegune.

Lihtne seadistada



1. Saab käsitsi reguleerida kaare **dünaamikat. (MIG-MAG)**
2. Juhtme kiiruse valik **3 kuni 10 m/min. (MMA)**
3. Määrake pinge valik **15 kuni 22 V. (MIG-MAG)**

Lihtsustatud ekraan

- 2 värvi LED-i:
- Termokaitse hoiatus LED.
 - Power On LED.

MIG/MAG – MMA

- Traadi läbimõõt
Ø 0,6 mm kuni 0,8 mm.
- Elektrood
Ø 1,6 mm kuni 3,2 mm.

Polaarsuse muutmise kaabel

- Gaasivaba keevitamiseks.



Funktsioonid



Invertertehnoloogia tagamaks suurepärase keevitusvoolu kvaliteeti ja väike elektritarbimine.



Oskab keevitada rutilelektroode. Kleepumisvastane (hoiab ära elektroodide kleepumise alguses).



Oskab keevitada:
- MIG/MAG traat gaasiga
- MIG/MAG südamikuga traat ilma gaasita

GAAS EI OLE keevitamiseks valmis

See protsess võimaldab:

- Keevitamine traadiga (vajab polaarsuse ümberpööramist).
- Võimaldab välistingimustes keevitamist (mitte tuul.mõjutatud..).
- Suurem kaasaskantavus gaasiballonide puudumise tõttu.
- Ideaalne välitöödeks õhukeste metalllehtedega.

Sisaldab

- **Maandusklamber** (kaabel 2 m / 16 mm²)
- **Elektroodihoidja** (kaabel 2 m / 16 mm²)
- **MIG/MAG taskulamp** (kaabel 2,5 m)



- **Tarvikute karp**
 - Kontaktots 0,9 mm.
 - Gaasiotsik «gaas».
 - Kontaktotsa mutrivõti
 - Gaasivoolik 1 m.
 - 2 klambrit gaasivooliku jaoks.

50/60hz	I _{AM}	MMA I ²	min▷max	Ømm		200	300	Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)				cm/kg
				GAZ	NO GAZ				IA (60%)	X% (I ₂ max)	IA (60%)	X% (I ₂ max)			
230V 1~	16A	20▷140A	30▷160A	0.6 - 0.8	0.9	✓	✓	⊕	0.8 - 0.9	0.8	95A	160A 20%	90A	140A 20%	55x44x25 / 15.7