

**CUTTER 70 CT on 70 A plasmalõikur, mille lõikevõime on 35 mm paksune paljude materjalide puhul. HF-vaba valguskaarsüsteem säilitab ja pikendab kulumaterjalide kasutusiga. See on kavandatud kasutamiseks rasketes tingimustes, sellel on väga tugev mehaanika ja kasutajasõbralik juhtpaneel. See on eelkaabeldatud automaatsete lõikelaudade kasutamiseks.**

## MAKSIMAALNE TOOTLIKKUS

- Kiirem lõikamiskiirus, kasutades hapnikugaasi.
- Lõikab kõiki terasetüüpe (leebe, roostevaba, karastatud, HLE), alumiiniumi, vaske jne.
- Optimeeritud jahutus, kasutades ventilatsioonikoridori, mis aitab elektroonilisi komponente tolmust isoleerida.
- Kuluainete vahetus on kiire ja lihtne, mis tagab maksimaalse tootlikkuse.
- Töösükkel 70 A 60 % (40 °C) juures.

## SUURE JÕUDLUSEGA TÕRVIK

- Premium taskulamp TECMO® (juhtiv tarnija Euroopas).
- Esmaklassiline lõikevaliteet : tõrvik on õhkjahutusega, mis pakub suurepäraselt kaare stabiilsust igasuguste tööde puhul.
- Hypertherm®-ga ühilduvad tarbekaubad.
- Kujundatud nii, et see on löögi- ja kuumakindel.
- Lõkke kiire ühendamine/ lahtivõtmine, transportimiseks ja hoolduseks ei ole vaja tööriistu.
- Lihtsalt kasutatav päästikmehhanism lisamugavuse tagamiseks.

## TÕHUSAD IGAL TÖÖKOHAL

- **Kasutajasõbralik kasutajaliides :**  
- 3 töörežiimi : Lõikamine / võrgusilma / lukustatud  
- õhurõhu käsitsi seadistamine (4,1 < 6,5 baari), kasutades eesmist LED-indikaatorit.
- **HF-vaba süttimine**, et vältida häireid, mis võivad häirida lähedal asuvaid elektroonilisi seadmeid.
- **Ühildub CNC-komplektiga** automaatsete lõikelaudade jaoks.

## LOODUD KESTMA

- Tugevdatud metallist korpus ja libisemiskindlad kummipadjad.
- Kaitseklass IP 23.
- Kompaktne ja kaasaskantav.

## TARVIKUD JA TARBEKAUBAD (LISAVARUSTUS)

Kasutamiseks lõikelaul:



CNC-komplekt  
039988

+



Torch AT-70 auto.  
70 A (50%)  
6 m - 037526  
12 m - 037533



Tarbekaupade karp  
MT-70 manuaalile  
20/70 A - 037540



Taskulamp MT-70 käsitsi  
70 A (50%)  
6 m - 037502  
12 m - 037519



Käsikäru  
039568



Filtri komplekt  
046580



Komplektis:	4 m 10 mm²	MT 70 6 m
ref. 013636	✓	-
ref. 013841	✓	✓

## Jõudlus

Võimsus	Paksus
Eraldamine	35 mm
Puhas lõikamine	25 mm
Lõhkumine	15 mm

  

Võimsus	Eemaldamismäär
Eemaldamine	4,8 kg/h

Kasutamiseks lõikelaul:

50/60 Hz	A	I <sub>2</sub>	Läbilõikav		Puhas lõikamine		Eraldiseisundi kärpimine		AD	INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	↕	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi		KOMPRESSOR INSIDE	Pressure (bar)	L/min	X (40°C)					
400V 3~	16	20 → 70	15	12	25	18	35	25	.	—	5 → 9	185	70 A @ 60%	52 x 40 x 26	22	IP 23	15 kW	