

**ARTIC 800 (0,8 A)** on spetsiaalselt mõeldud 12 V akude, näiteks mootorrataste, jet-skiide, kardide või muruniidukite laadimiseks, pakkudes automaatset mikroprotsessori poolt juhitud laadimist. See on tõhus, kompaktne ja kerge ning võimaldab 2 korda kiiremat laadimist kui traditsiooniline laadija (ei vaja järelevalvet).


## IDEAALNE MOOTORRATASTE JAOKS

- See on mõeldud 12 V akudele 1,6-25 Ah, . See võib pakkuda ka hoolduslaadimist kuni 80 Ah.
- **Optimeeritud hoolduslaadimine**, laadija võib püsivalt ühendatud olla, näiteks kui sõidukit talvel ei kasutata. Funktsioon "Auto Restart" tähendab, et laadija jätab seadistused meelde ja käivitub automaatselt uuesti volukatkestuse korral.



## PLUG & PLAY SÜSTEEM

**Lihtsustatud kasutajaliides**, et vältida kasutusvigu. Kui aku on ühendatud ja kui aku pinget on üle 7 V, käivitab ARTIC 800 kohe laadimise ilma kasutaja sekkumiseta.



## PAINDLIK PAKKUMINE

ARTIC 800 töötab ühefaasilise vooluvõrguga vahemikus 100-240 V.

## 100% AUTOMAATNE LAADIMINE

Valveta laadimine ja hooldus tagavad aku maksimaalse jõudluse ja pikaajalisuse.

## INTEGREERITUD KAITSE

- **Sõiduki pardaelektronika kaitse:** kaitse lühise, polaarsuse ümberpööramise ja ülelaadimise eest. Sädemete vältimise süsteem.
- **Automaatne ooterežiim**, kui aku on lahti ühendatud.

## ERGONOMIA

- Kompaktne disain, kerge ja kaasaskantav.
- Ühendus kiirliitmikuga.
- Löögikindel ja veekindel (IP44).

Komplektis:



Klambrid  
(35 cm)



Silmused - M6  
(30 cm)



Pistikupesa  
(85 cm)

50/60 Hz	⚡	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Maintenance	Z <sub>z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	IP	↔
100-240 V AC	15 W	0.8 A	12 V	1.6 < 25 Ah	1.6 < 80 Ah	<0.1 Ah/ month	<100 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	0.33	130 x 65 x 38	150 x 206 x 55	IP 44	1.6 m