

EASYCUT K25 plasmalõikur ilma kõrgsagedusliku (HF) süttimiseta lõikab hõlpsasti läbi kõik metallitüübid kuni 8 mm paksusega. Tänu sisseehitatud kompressorile sobib see ideaalselt välitingimustes või kaugtöödeks, kus on olemas ainult elektrivarustus.

Sisseehitatud õhukompressor

Olukordades, kus keevitajal puudub juurdepääs suruõhule, on EASYCUT K25 tänu sisseehitatud kompressorile ideaalne lahendus välitöödeks.

Kvaliteetne lõikamine ilma moonutusteta

Plasma kasutamine tagab kvaliteetsed lõiked isegi värvitud konstruktsioonidel:

- kuni 8 mm terase, roostevaba terase ja malmi puhul.
- kuni 6 mm alumiiniumi ja vase puhul.

Ei HF Start

Tänu "Pilot Arc" süsteemile käivitub kaar ilma töödeldavat detaili puudutamata. See mitte-HF-süütesüsteem väldib kõiki elektromagnetilisi häireid (raadiotest, arvutitest, telefonidest või meditsiiniseadmetest jne).



Lihntne, kiire ja ohutu kasutada

- TPT25 taskulamp (4 m) on varustatud päästiku ohutusseadmega, et vältida juhuslikku või tahtmatut aktiveerimist.
- Eemaldatav taskulamp ja maandusklamber, mis võimaldab lihtsat transporti.
- Sisseehitatud kompressor (helitase: 60/70 dB).
- Töötisukkel 25 A @ 35%.

P400 Tõhustatud kaitse tööks elektrigeneraatoritega ja kuni 400 V püsiva ülepinge vastu.

Komplektis

2 m
10 mm²

TPT 25
4 m

ref. 068063

✓

✓

JÕUDU

Võimsus

Paksus

Eraldamine

Fe	8 mm
----	------

Puhas lõikamine

Fe	6 mm
----	------

TARVIKUD JA TARBEKAUBAD



TPT25 kulumaterjalide komplekt
070721



Kompassikomplekt
040205



PLASMA 600 käru
040298

50/60Hz	A	I ₂ A	Max cut		Clean cut		EN 60974-1 (40 °C) X (40 °C)	↕ cm	⚙️ kg	IP
			Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu				
230V 1~	16	10 → 25	8	6	6	4	15 A @ 60 % 25 A @ 35 %	41 x 36 x 20	15	IP21S