

Yksivaiheinen täysikokoinen 180 A MIG/MAG hitsauskone. Ihanteellinen yleiskäyttöön. Soveltuu täydellisesti ruostumattomien teräs- ja alumiinirakenteiden kokoamiseen, korjaamiseen tai kunnostamiseen. Helppokäyttöinen "SMART"-ohjauspaneeli.

**MG-PROSESSIT: 2 IN 1**

**GAS** Ø 0,6 - 1 mm lanka.

**NO GAS** Hitsauksen ulkona, Ø 0,9 – 1,2 mm lanka.  
*kit no gaz (041240)*

**VARUSTEET AMMATTILAISILLE**

- Mukana 150 A poltin (pituus 3 m).
- Polttimen Euro-liitin helpottaa langan ja suojavaipan vaihtoa.
- Tehokas 40 W syöttää lankaa tasaisesti.
- Lankakelat Æ 200 mm (5 kg) ja 300 mm (15 kg).

**ENERGIATEHOKAS JA MUKAVA**

- Pieni ottovirta, voidaan liittää 230 V - 16 A yksivaihepistorasiaan (UK 13 A).
- Voidaan liittää 6 kVA generaattoriin.

**SMART OHJAUSPANEELI**

Ihanteelliset asetukset on merkitty, valitse vain langan tyyppi ja halkaisija ja sitten metallilevyn paksuus SMART-ohjauspaneeli helpottaa jännitteen (4 asentoa) ja langan syöttönopeuden säätämistä.



Säädä hitsausparametrit muutamassa sekunnissa intuitiivisilla asetuksilla.



Sisältää:

- 1 poltin 150 A (3 m)
- maadoitin (3 m)

**VARUSTEET****Poltin MB15 sarja (150 A)  
(ei sisälly)**

Ref. 041226

Sisältö:

- Kosketuskärjet:
- Ø0.6 M6 teräs/ruostumaton (x 5)
- Ø0.8 M6 teräs/ruostumaton (x 5)
- Ø0.8 M6 alumiini (x 5)
- kosketuskärjen tuet 150 A (x 3)
- suuttimen jouset (x 5)
- suuttimet 150 A (x 3)

50/60hz	16A	min▷max	Ømm		Ømm			Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)	U <sub>0</sub>	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	16A	35-180A	GAS	NO GAS	100	200	300				80A	140A 15%	28V 45V	39x80x70 / 46	6 kVA
			0.6	0.9	-	✓	✓		0.6/0.8	0.8					
			-	-											
			1.0	1.2											