

TF 4RN erillinen ilmajäähdytteinen langansyöttölaite on yhteensopiva PROMIG 400 G.DV- ja 400-4S DUO -hitsauslaitteiden kanssa.

### SYNERGINEN

- **Synerginen toiminto:** Langan nopeusasetusta ohjataan langansyöttölaitteesta.

### TEOLLISUUS


- Sen kestävä rakenne takaa pitkän käyttöiän.
- Sen nelivetojärjestelmä yhdistettynä 50 W:n moottoriin takaa tehokkaan langansyötön umpilangoilla Ø 1,2 mm asti.

### MOBIILI

- Mukana langansyöttötuella kiinnitettäväksi hitsausgeneraattoriin. Langansyöttölaite voidaan sijoittaa langansyöttölaitteen tuen päälle tai maahan.
- 5m ja 10m liitäntäkaapelit.



PROMIG-sarja



G malli

DUO malli


PAKKAUSTYYPPI: viite. 036109 (ei säädintä)


	+		+		+		+	
<b>PROMIG 400 G.DV</b> viite. 035904		<b>TF 4RN langansyöttölaite</b> viite. 061699		<b>Liitäntäkaapelit</b> 5m - 70 mm <sup>2</sup> viite. 034839		<b>Maadoituskaapeli</b> 4m - Ø 50 mm <sup>2</sup> viite. 043824		<b>Teräs / ruostumaton teräs</b> 350A - 4m (ILMA) viite. 040946

### VAIHTOEHDOT



Säädin 30L/min

 041622

 041219

  041646

Liitäntäkaapelit

L.	ilmaa	
5 m	50 mm <sup>2</sup>	034822
5 m	70 mm <sup>2</sup>	034839
10 m	50 mm <sup>2</sup>	034853
10 m	70 mm <sup>2</sup>	034860

U <sub>1</sub>		I <sub>1</sub>		Ø		Ø		Electronic Control	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
U <sub>1</sub>	I <sub>1</sub>	GAS	NO GAS	200	300	200	300				
24V	3A	0,6 - 1.2	0,9 - 1.2	✓	✓	✓	✓	50W	270A @ 60 % 220A @ 100 %	21	60x26x51,5 / 18