

TF 4W erillinen VESIJÄÄHDYTYNEEN LANGANSYÖTTÖLAITE ON YHTEENSOPIVA PROMIG 400 G DV WS -HITSAUSLAITTEIDEN KANSSA.

SYNERGINEN

- **Synerginen toiminto:** Langan nopeusasetusta ohjataan langansyöttölaitteesta.

TEOLLISUUS


- Sen kestävä rakenne takaa pitkän käyttöiän.
- Sen nelivetojärjestelmä yhdistettynä 50 W:n moottoriin takaa tehokkaan langansyötön umpilangoilla Ø 1,2 mm asti.

MOBIILI

- Mukana langansyöttötuella kiinnitettäväksi hitsausgeneraattoriin. Langansyöttölaite voidaan sijoittaa langansyöttölaitteen tuen päälle tai maahan.
- 5m ja 10m liitäntäkaapelit.



PROMIG-sarja



G malli

DUO malli

PAKKAUSTYYPPI: viite. 062764 (ei säädintä)

	+		+		+		+	
PROMIG 400 G DV WS viite. 061682		TF 4W langansyöttölaite viite. 061705		Liitäntäkaapelit 5m - 70 mm ² viite. 033641		Maadoituskaapeli 4m - Ø 50 mm ² viite. 047853		Teräs / ruostumaton teräs 350A - 4m (ILMA) viite. 041004

VAIHTOEHDOT



Säädin 30L/min

 041622

 041219

  041646

Liitäntäkaapelit

L.	Vesi	
1,6 m	70 mm ²	033696
5 m	70 mm ²	033641
10 m	70 mm ²	033658
10 m	95 mm ²	034877
15 m	95 mm ²	034884
20 m	95 mm ²	034891

U ₁	jag ₁	Ømm		Ømm		Elektro- nisk Styrning	original utrustning	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
		GASS	INGEN GASS	200	300					
24V	3A	0,6 - 1.2	0,9 - 1.2	✓	✓	 50W	1.0 - 1.2	270A @ 60 % 220A @ 100 %	21	60x26x51,5 / 18