

Le poste GYSPOT 100R-X est une soudeuse par points de type inverter refroidie par air soufflé. Ce poste permet le soudage des aciers galvanisés à haute limite élastique. La force de serrage aux électrodes peut atteindre 500 daN avec des bras de 120mm et le courant de soudage peut atteindre 10 000 A efficace. Gyspot 100R-X a la fonction traçabilité des points de soudure.

DESCRIPTION

- Pince en X idéale pour tous types d'interventions
- Pince compacte et légère : 5 kg
- Pistolet multifonction (longueur 3m) : mono-point, rétreinte, soude rivets, goujons, écrous, rondelles, tire-clous
- Boîte d'accessoires
- Ecran de contrôle 6"

PERFORMANCE

- **En courant :**
 - courant de soudage élevé : 10 000A
 - affichage de la valeur réelle du courant
 - signal sonore automatique si courant trop faible
 - régulation du courant de soudage
 - refroidissement des câbles et de la pince par air forcé
- **En effort :**
 - régulation automatique de l'effort
 - affichage de l'effort réel
 - pince légère : 6 kg (avec le bras RX1)
 - gros effort : 500 daN avec bras de 120 mm à 8 bars
 - signal sonore automatique si effort trop faible

INTERFACE HOMME/MACHINE

- Convivialité : lecture rapide des paramètres sur écran 6"
- Simplicité: 3 paramètres à sélectionner (épaisseur, qualité de la tôle, bras)
- Sauvegarde des paramètres de soudage utilisateur

TRACABILITE

- Archivage sur carte SD des caractéristiques des points de soudure effectués.
- Restitution sur PC des rapports enregistrés sur la carte SD.

INCLUS




ELECTRODE MONO-POINT
049291




BOITE ACC. SPOTTER PRO
050075




MARTEAU A INERTIE
049482 + 049802



RX3
051058



RX2
051041



RX1
051034



| 50/60hz | I RMS | U ₀ | mm | | Cables | | | 100% CU | ↕ | 📏 | | |
|----------|-------------------------------|----------------|-----|-----|---------------------|-----|-------------------|------------|---------------|----|-----------------|--------|
| | | | 🔧 | 🔨 | Liquid / Air Cooled | ↔ m | Ø mm ² | | | | | |
| 3 x 400V | 32A (D) 40A (D) 50A (D) | 10 000A | 16V | 3+3 | 1.5+3 | 🔧 | Air | 2,5 | 200 | OK | 70x99x208 cm | 103 kg |
| | | | | | | 🔨 | Air | 3 | 150 | | | |
| | | | | | | 🔧 | - | 8 | 4x6 H07RNF | | | |