

Le dévidoir séparé TF 4W, à refroidissement EAU, est compatible avec les générateurs PROMIG 400 G DV WS.

SYNERGIQUE

- **Fonction synergique** : Le paramètre de l'avance fil est piloté du dévidoir en toute simplicité.

INDUSTRIEL


- Sa construction **mécanique renforcée** lui assure une grande longévité.
- Son **moto-dévidoir 50W à 4 galets** assure un dévidage idéal sur fil plein jusqu'au Ø 1.2 mm.

MOBILE

- Livré avec sa tourelle qui se fixe sur le générateur. Le dévidoir peut se loger sur la tourelle ou se poser sur le sol.
- Faisceaux de liaison de 5 et 10 m.



Gamme PROMIG



Modèle G

Modèle DUO

PACK TYPE : ref. 062764 (sans mano)

	+		+		+		+	
PROMIG 400 G DV WS ref. 061682		Dévidoir TF 4W ref. 061705		Faisceau de liaison 5m - 70 mm ² ref. 033641		Câble de masse 4m - Ø 50 mm ² ref. 047853		Acier / Inox 350A - 4m (AIR) ref. 041004

OPTIONS



Manomètre 30L/min

- 🇫🇷 041622
- 🇩🇪 041219
- 🇬🇧 041646

Faisceaux de liaison

L.	EAU	
1.6 m	70 mm ²	033696
5 m	70 mm ²	033641
10 m	70 mm ²	033658
10 m	95 mm ²	034877
15 m	95 mm ²	034884
20 m	95 mm ²	034891

U ₁	I ₁	Ømm		Ømm		Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40°C)	IP	cm/kg
		GAS	NO GAS	200	300					
24V	3A	0.6 - 1.2	0.9 - 1.2	✓	✓	50W	1.0 - 1.2	270A @ 60% 220A @ 100%	21	60x26x51.5 / 18