

La riveteuse ER20 est l'outillage sur batterie puissant permettant la pose de rivets aveugles jusqu'à 6,4 mm de diamètre (*tous matériaux*), et en particulier les rivets automobile de structure. Avec une force de pose de 20 000 N et une très grande course de 30 mm, la riveteuse ER20 réalise un rivetage fiable et rapide.

RÉGLAGE INDIVIDUEL DE RETOUR

• 2 modes de retour :

Manuel : le déclencheur reste actionné jusqu'au relâchement de la gâchette ou il revient en position initiale.

Automatique : la pose du rivet est automatique ce qui réduit la durée du cycle de rivetage.

ERGONOMIE

- **Poids réduit** (2 Kg) et poignée en caoutchouc.
- **Confort accru** grâce au déclencheur en rotation à force de déclenchement / course de déclenchement réduite.
- **Dimensions compactes**, avec embout de fermeture pour travailler sans récupérateur de tiges.

MOTORISATION OPTIMISÉ

- Son moteur à courant continu sans balais garantit un très **long cycle de vie**, quasi sans usure.
- Son faible besoin en courant et une production de chaleur réduite **augmentent la durée de vie des batteries** ainsi que l'efficacité.

COFFRET



Inclus :

- Une valise
- Deux batteries 20 V
- Un chargeur
- Une boîte de nez de pose
- Une clé de montage



Batteries :

- x2 : 20 V / 2 Ah Li-ion battery
- rechargent en 30 mn seulement
- indicateur de niveau de charge
- Capacité jusqu'à 2000 rivets aveugles (selon le type et la matière).



Boîte de nez de pose:

- Coffret en plastique pour les nez de pose et les jeux de mors de remplacement.
- 4.0, 4.8, 6.0, 6.4 mm



Rivets aveugles :



Diamètre de rivet : de 4.0 à 6.4 mm en acier, aluminium, ou inox.

Diamètre maximum de tige : 4,8mm

Temps de recharge batterie	Ø rivet max.	Ø tige max.	Course	Puissance max.	poids
< 30 mn	6,4 mm	4,8 mm	30 mm	20 000 N	2,0 kg