

**MONOGYS 250-4 CS tradicionalni je jednofazni MIG/MAG generator (250 A) sa sinergističkim postavkama. Integrira bateriju kondenzatora namijenjenu izgladivanju struje kako bi se eliminiralo prskanje zavara. Opremljen preciznim sustavom dodavanja s 4 valjka, njegova je kvaliteta zavarivanja besprijekorna čak i na aluminiju.**

## MIG/MAG zavarivanje

- Čelična i nehrđajuća čelična žica : Ø 0,8 do 1,2 mm
- Aluminijska žica: Ø 1,0 i 1,2 mm

## OPTIMIZIRANE POSTAVKE

- Način usmjeravanja točke s podešavanjem promjera točke
- Izbor ponašanja okidača: 2T i 4T

## PAMETAN

- Abakus na prednjoj strani** za podešavanje prekidača s 8 položaja.
- Sinergijski način rada:** Nakon unosa 3 podataka: (Promjer žice, okretni moment materijala/plina i snaga zavarivanja ovisno o debljini zavarivanja), proizvod automatski određuje optimalnu brzinu žice uz mogućnost podešavanja.
- Memoriranje zadnjih postavki** svaki put kada se proizvod zaustavi.

## INTEGRIRANI DOZATOR

- Kompatibilni kotur žice: Ø 200 / 300 mm.
- Motorni dodavač s 4 valjka za učinkovito odmatanje.
- Europski priključak gorionika koji omogućuje brzo sastavljanje/rastavljanje.

## ROBUSTAN

- Tradicionalni **koncept bez održavanja.**
- Ojačani kotači koji kombiniraju stabilnost i upravljivost.
- Nosač za plinsku bocu do 4 m<sup>3</sup> (20 L).



Isporučeno sa



Sinergijski način rada s izravnim podešavanjem parametara zavarivanja

## DODATNA OPREMA (opcije)



Kutija za svjetiljku MB25 (250 A)  
041233



Valjci tipa B

Ne hrdajući	Ø 0,8 / 1,0	x2	042360
Čelik	Ø 1,0 / 1,2		046849
Aluminij	Ø 1,0 / 1,2		040915

50/60 Hz	A	A	A	GAZ	200	300	Electronic Control	m/min	0.8	1.0	8	155 A	110 A	38.4	74 x 63.5 x 33	75.5	IP 21	2 m	9 kVA
240 V - 1~	25	40	40 → 250	0.8 - 1.2	✓	✓	⊕	1 → 20	0.8	1.0	8	155 A	110 A	38.4	74 x 63.5 x 33	75.5	IP 21	2 m	9 kVA