

**ARTIC 8000 (8 A)** posebno je dizajniran za punjenje baterija od 12 V kao što su motocikli, čamci, automobili, teretna vozila ili kamp kuće. Osigurava automatsko punjenje 2 puta brže od tradicionalnog punjača i kontrolirano mikroprocesorom. Baterija se može puniti na licu mesta i sigurno je ostaviti bez nadzora.

## IDEALNO ZA AUTO I KOMUNALNA VOZILA

- Dizajniran za 12 V baterije od 4 do 160 Ah, ili za održavanje punjenja do 240 Ah.

- 3 načina punjenja** za maksimalnu svestranost:

- **SPORO** ⚡: dizajniran za sigurno punjenje malih baterija (< 15 Ah).
- **BRZO** 🚗: idealno za većinu 12 V baterija.
- **HLADNO** ❄️: posebna doplata za hladno vrijeme (manje od 5°C) i za Start & Stop baterije (EFB & AGM).

- Optimizirano punjenje za održavanje**, punjač može ostati trajno priključen, na primjer, dok se vozilo ne koristi preko zime. Funkcija «Auto Restart» znači da će punjač memorirati postavke i automatski se ponovno pokrenuti u slučaju nestanka struje.



## INTUITIVNO SUČELJE

LCD zaslon s vrlo preciznom kontrolom ciklusa punjenja:

- stanje baterije
- način punjenja
- napon baterije u stvarnom vremenu
- stanje naplate

## 100% AUTOMATSKO PUNJENJE

Punjjenje i održavanje bez nadzora osiguravaju maksimalnu učinkovitost i dugovječnost baterije.

## SIGURNOST

- Zaštita ugrađene elektronike vozila:** zaštita od kratkog spoja, promjene polariteta i prekomjernog punjenja. Sustav za sprječavanje iskrenja.
- Automatsko stanje pripravnosti** ako je baterija isključena.
- Pojednostavljeni sučelje** za sprječavanje korisničkih pogrešaka.

## ERGONOMSKI

- Kompaktan dizajn, lagan i prenosiv.
- Spajanje pomoću brze spojnice.
- Kućište otporno na udarce, otporno na prašinu i ulazak tekućine (IP65).



Jednostavan za korištenje



Isporučuje se sa:



Stezaljke  
(35 cm)



Ušice - M6  
(30 cm)



Muški konektor  
(85 cm)

	50 / 60 Hz	⚡	Icharge	🔋 V	Charge	Maintenance	💤	Ondulation/ Ripple	Charging curve	kg	↔ mm	📦 mm	IP	↔ ↔
	220-240 V AC	130 W	2 A 8 A	12 V	4 < 160 Ah	4 < 240 Ah	<1.2 Ah/ month	<200 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	0.95	200 x 96 x 59	175 x 280 x 65	IP 65	1.6 m