

**Plazma rezač EASYCUT K25, bez visokofrekventnog (HF) paljenja, lako reže sve vrste metala do 8 mm debljine. Njegov ugrađeni kompresor čini ga idealnim za rad na otvorenom ili daljinski gdje je dostupna samo električna energija.**

## Ugrađeni zračni kompresor

U situacijama kada zavarivač nema pristup komprimiranom zraku, EASYCUT K25 je savršeno rješenje za omogućavanje rada na otvorenom sa svojim ugrađenim kompresorom.

## Kvalitetno rezanje bez izobličenja

Korištenje plazme osigurava visokokvalitetne rezove čak i na lakiranim strukturama:

- do 8 mm za čelik, nehrđajući čelik i lijevano željezo.
- do 6 mm za aluminij i bakar.

## Nema HF starta



Zahvaljujući sustavu «Pilot Arc», luk se pokreće bez dodirivanja obratka. Ovaj ne-HF sustav paljenja izbjegava sve elektromagnetske smetnje (od radija, računala, telefona ili medicinske opreme itd.).



## Lako, brzo i sigurno za korištenje

- Svjetiljka TPT25 (4 m) opremljena je sigurnosnim uređajem za okidanje kako bi se spriječilo slučajno ili nenamjerno aktiviranje.
- Odvojivi plamenik i stezaljka za uzemljenje omogućuju lak transport.
- Ugrađeni kompresor (razina buke: 60/70 dB).
- Radni ciklus od 25 A @ 35%.

**P400** Poboljšana zaštita za rad s agregatima i od trajnog prenapona do 400 V.

Dolazi sa		
	2 m 10 <sup>mm</sup> ²	TPT 25 4 m
ref. 068063	✓	✓

## IZVOĐENJE

Kapacitet	Debljina
Razdvajanje	
Fe	8 mm
Čist rez	
Fe	6 mm

## DODATNA OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL

	<b>x 4</b> 040182
	<b>x 10</b> 040212
	<b>x 2</b> 040175
	<b>x 10</b> 040168

	<b>x 1</b>
	<b>x 3</b>
	<b>x 1</b>
	<b>x 3</b>

Komplet potrošnog materijala  
TPT25  
070721

	Komplet kompasa 040205
--	---------------------------

	PLASMA 600 kolica 040298
---	-----------------------------

50/60Hz	50/60Hz	I <sub>2</sub> A	I <sub>2</sub> A	Max cut		Clean cut		EN 60974-1 (40 °C) X (40 °C)	↑↓ cm	⚠ kg	IP
				Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu				
230V 1~	16	10 → 25	8	6	6	4	15 A @ 60 % 25 A @ 35 %	41 x 36 x 20	15	IP21S	