

**GYSPOT 100R-X è una saldatrice per punti inverter raffreddata ad aria. Permette di saldare acciai galvanizzati ad alta resistenza elastica. La stretta degli elettrodi può raggiungere una forza pari a 500 daN con dei bracci da 120mm, mentre la corrente di saldatura può raggiungere 10 000 A. Gyspot 100R-X permette la registrazione dei punti di saldatura.**

## DESCRIZIONE

- Pinza ad X ideale per tutti i tipi di lavori
- Pinza compatta e leggera: 5 kg
- Pistola multifunzione (lunghezza : 3m): mono-punto, carboncino, saldatura rivetti, perni, anelli, rondelle...
- Cassetta degli attrezzi
- Schermo da 6"

## CARATTERISTICHE

- **Corrente :**
  - elevata corrente di saldatura : 10 000A
  - mostra il valore attuale della corrente
  - ha un allarme che suona se il livello della corrente è troppo basso
  - è possibile regolare la corrente di saldatura
  - raffreddamento dei cavi e della pinza ad aria
- **Elettrodi :**
  - regolazione automatica della stretta
  - mostra il valore attuale della stretta
  - pinza leggera: 6 kg (con il braccio RX1)
  - lavori in cui si richiede un grande sforzo : 500 daN a 8 bar con bracci da 120 mm
  - ha un allarme che suona se la stretta è debole

## INTERFACCIA UOMO/MACCHINA

- User friendly : i parametri appaiono sullo schermo da 6" e sono di facile lettura
- Semplicità: 3 parametri da selezionare (spessore, tipo di lamiera, braccio)
- Salvataggio dei parametri utilizzati durante la saldatura.

## TRACCIABILITA'

- Archiviazione su scheda SD delle caratteristiche dei punti di saldatura effettuati.
- Possibilità di scaricare su PC i dati salvati sulla scheda SD.

## INCLUS




Elettrodo singolo punto  
049291




Scatola degli accessori Spotter Box Pro  
050075




Martello scorrevole  
049482 + 049802



RX3  
051058



RX2  
051041



RX1  
051034



50/60hz	I RMS	U <sub>0</sub>	mm		Cables			100% CU	↕	🔒		
			🔧	🔨	Liquid / Air Cooled	↔ m	Ø mm <sup>2</sup>					
3 x 400V	32A (D) 40A (D) 50A (D)	10 000A	16V	3+3	1.5+3	🔧	Air	2,5	200	OK	70x99x208 cm	103 kg
						🔨	Air	3	150			
						🔧	-	8	4x6 H07RNF			