



## Carica-batterie e tester 12V per batterie al piombo liquide o gel.



### CARICA BATTERIE

- Carica automatica/senza supervisione.
- Mantenimento della carica al 100% grazie al Floating Process.
- 2 velocità di carica (3.5A / 7A).
- Visualizzazione dello stato di carica (3 spie luminose).
- Per tutte le batterie di avviamento da 20 a 120 Ah (senza manutenzione o liquide).
- Protezione dell'elettronica di bordo : limitatore automatico delle sovratensioni.
- Non è necessario scollegare la batteria del veicolo durante la carica.



Alloggiamento per riporre cavi e morsetti.



### TESTER









- Grazie a 3 spie luminose, si verifica immediatamente il livello di carica della batteria.

### PROTEZIONE GENERALE



- Protezione contro le inversioni di polarità, i corto-circuiti, le sovraccariche.
- Segnalatore acustico contro le inversioni di polarità.
- Morsetti di carica completamente isolati.

CE - EN 60335-2-29

|  |  |  |  |  | Efficace/RMS | Moyen/Average (EN 60335) |  | IP |  |  |
|---|---|---|---|---|--------------|--------------------------|--|----|---|---|
| 50-60hz   |   | 12 V  | MIN. Ah MAX.  | Reg   |              |                          | fuse   |    | cm  | kg  |
| 230 V   | 150 W   | 12 V  | 20-120 Ah   | 2 A   | 10.5 A       | 3.5-7 A                  | 15 A   | 20 | 12 x 17 x 29  | 3.2   |

Made in China

www.gys.fr