

Il GYSPOT ARCPULL 200 è un dispositivo ad arco tirato sviluppato specialmente per le lamiere fine nelle carrozzerie. La sua pistola innovativa è equipaggiata di un motore lineare di alta precisione a comando digitale che permette di affinare le sinergie.

L'ARCO TIRATO: IL PROCEDIMENTO DEL PROFESSIONALE

Nella raddrizzatura dell'alluminio, l'arco tirato apporta numerosi vantaggi rispetto alla scarica capacitiva:

- Protezione gassosa che previene la contaminazione.
- Riparazione di graffiature profonde.
- Posa di anelli molto vicini tra loro per una maggiore forza di trazione.
- Nessuna finitura post riparazione.
- Ripetibilità e affidabilità del processo.
- Nessun impatto sul retro della lamiera.

INNOVAZIONE RIVOLUZIONARIA

La sua pistola integra un motore lineare unico sul mercato. Questa innovazione non ha precedenti:

- Padronanza del ciclo di saldatura.
- Gestione del processo tramite comando digitale che non necessita regolazioni.
- 2 perni di massa regolabili indipendentemente per una migliore stabilità durante la saldatura.
- Semplicità e rapidità d'esecuzione.

2 MODALITÀ DI SALDATURA.

La sua interfaccia digitale permette di navigare tra due modalità di saldatura in maniera intuitiva e funzionale:

- La modalità sinergica dispone di regolazioni prestabilite per un utilizzo rapido e semplificato.
- La modalità manuale per gli utilizzatori esperti permette regolazioni personalizzate per un utilizzo specifico.



■ Inclusi :

- Pistola automatica con 2 perni di massa.
- Confezione di anelli alluminio spess. 1,5 mm
- Asta di trazione.

Rif. 057470

■ SPECIALE GYSPOT ARC PULL 200

Confezione anelli alluminio
1.0 mm 059412
1.5 mm 059429



		Anelli dritti	
		1.0 mm	1.5 mm
x 50	Al-Special - x 100	n° 1 059535	n° 4 059559
x 50	AlMg3 - x 100	n° 2 059498	n° 5 059511
x 50	AlMgSi - x 100	n° 3 059450	n° 6 059474
		Anelli contorti	
x 20	Al-Special - x 50	n° 1 059542	n° 4 059566
x 20	AlMg3 - x 50	n° 2 059504	n° 5 059528
x 20	AlMgSi - x 50	n° 3 059467	n° 6 059481

ACCESSORI

+ INCLUSI



Confezione anelli alluminio spess. 1,5 mm- Rif. 059429

Albero da trazione

+ OPZIONI



Manometro 30 l/min - FR
Rif. 041622



Confezione perni in alluminio
Rif. 059436



Confezione perni acciaio
Rif. 059443



Carrello weld 810
Rif. 037489



Postazione SPOT 1000
Rif. 051348



Supporto Bombola
Rif. 059665



Postazione DENTSTATION
Rif. 056848

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY			ACIER/STEEL	ALU	SEPARATE CABLE GUN	U ₂ V	I RMS A	I RMS A	OK	OK	cm/kg
		SYNERGIC	FV	SR									
110 V 1~ 230 V 1~	10>100 A 10>200 A	■	■	■			-	20,4 > 24 20,4 > 28	16	-	OK	OK	20,5 x 25 x 33 / 11,9 48 x 27,7 x 36 / 13,8