

Dedicato alle diverse operazioni di riparazione di ammaccature e di raddrizzamento della carrozzeria, il GYSPOT EXPERT 200 è un apparecchio di alta gamma dotato di una potenza che raggiunge i 5100 A. La regolazione indipendente della corrente e del tempo di saldatura permette un controllo preciso dell'impatto della saldatura sulle lamiere zincate e in particolare le lamiere sottili.

UN DISPOSITIVO DEDICATO AI PROFESSIONISTI ESIGENTI

Progettato per un'alimentazione a 200-240 V in 30 A su fusibile ritardato, il GYSPOT EXPERT offre due modalità d'utilizzo :

- ✓ Una modalità di utilizzo **MANUALE** che permette di regolare indipendentemente la corrente e il tempo di saldatura per adattarsi precisamente ai bisogni del carrozziere.
- ✓ Una modalità di utilizzo **SINERGICA** che prevede delle impostazioni stabilite secondo l'esperienza di GYS. Selezionare semplicemente l'attrezzo utilizzato e il livello di potenza adeguato allo spessore della lamiera lavorata.

Per un utilizzo più confortevole, propone inoltre due sistemi di avvio :

- ✓ un avvio automatico : con un semplice contatto tra l'utensile e il pezzo da raddrizzare.
- ✓ un avvio manuale : con pressione su un pulsante quando l'attrezzo è in contatto con il pezzo.



UN ATTREZZO COMPLETO E POLIVALENTE

Il Gyspot EXPERT è elaborato per eseguire molteplici operazioni nella carrozzeria. L'operatore può scegliere fra 7 programmi dedicati :

- 1 • lavori di riparazione di ammaccature
- 2 • saldatura di fili ondulati o di anelli per raddrizzamento
- 3 • eliminazione degli impatti con punta in rame specifica
- 4 • elettrodi di carbonio per tiraggio
- 5 • saldatura di rivetti per bacchette laterali
- 6 • saldatura di rondelle per fissazione della massa
- 7 • saldatura di viti per attacco delle piastrine di contatto dei veicoli e fasci di collegamento

FORNITO CON GLI ELEMENTI INDISPENSABILI



▶ **UNA PISTOLA CON PULSANTI**
rif. **057524** - 2 m - Ø 70 mm²



▶ **1 SPOTTER BOX PRO**
rif. **050075**



▶ **1 IMPUGNATURA A SCIABOLA AUTOMATICA**
rif. **059207** - 3 m - Ø 70 mm²

Lunghezza del cavo:
massa : 2 m
fornitura : 8 m

OPZIONI



▶ Carrello UNIVERSALE 800
rif. **051331**

▶ Carrello SPOT 1600
rif. **051348**

							AUTOMATIC DETECTION		
50/60hz	-AM-	I RMS	I _{2max}	U ₂	OK	OK		cm	kg
200 < 240 V	30 A (D)	3100 < 3600 A	4350 < 5100 A	7,2 > 8,7 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	31,5