

Il **MONOGYS 320-4 CS** è un generatore MIG/MAG tradizionale monofase (320 A) con regolazioni sinergiche. Incorpora una batteria a condensatori dedicati a smussare la corrente per eliminare gli schizzi della saldatura. Dotato di un preciso sistema di alimentazione a 4 rulli, la sua qualità di saldatura è ineccepibile per saldare del filo d'apporto con diametro fino a 1.2 mm su grandi spessori.

SALDATURA MIG/MAG

- Filo acciaio e acciaio inossidabile : Ø 0.8 a 1.2 mm
- Filo alluminio: Ø 1.0 a 1.2 mm
- Filo animato (inversione di polarità): Ø 0.9 e 1.2 mm

REGOLAZIONI OTTIMIZZATE

- Modalità di puntatura Spot con regolazione del diametro del punto
- Scelta del comportamento del pulsante: 2T e 4T.
- Semplice cambio di polarità sul pannello frontale per l'utilizzo di filo animato senza gas.

INTELLIGENTE

- **Abaco sul pannello frontale** per l'impostazione del commutatore a 12 posizioni.
- **Modalità sinergica:** dopo aver inserito 3 dati: (Diametro del filo, coppia materiale/gas e potenza di saldatura in base allo spessore da saldare), il prodotto determina automaticamente la velocità ottimale del filo con la possibilità di regolarla.
- Memorizzazione delle ultime impostazioni ad ogni arresto del prodotto.


TRAINAFILO INTEGRATO

- Bobine filo compatibile : Ø 200 / 300 mm
- Trainafilo a 4 rulli per uno srotolamento efficace.
- Raccordo torcia Europeo che permette un montaggio/smontaggio rapido.

ROBUSTO

- Progettazione tradizionale senza manutenzione.
- Ruote rinforzate che conferiscono stabilità e manovrabilità.
- Supporto per bombole di gas fino a 10m³ (50L).



063020	senza accessori		
Pack	✓	✓	 x3
065079			



Modalità sinergica con regolazione diretta dei parametri di saldatura

ACCESSORI (opzioni)




Scatola torcia
MB36 (350 A)
041417



Rulli tipo B

Acciaio / Inox	Ø 0.8 / 1.0	x2	042360
	Ø 1.0 / 1.2		046849
Alluminio	Ø 1.0 / 1.2		040915
Filo animato	Ø 0.9 / 1.2		042407

50/60 Hz	A	A	I ₂ MIG	Ømm		200	300	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	MIG-MAG		U ₀	cm	kg	IP	3 m	Chroniony & kompatybilny generator mocy (+/-15%)	
				GAZ	NO GAZ						IA (60%)	100%							
230 V - 1~	32	50	30 → 320	0.8	0.9	✓	✓		1 → 20	1.0 1.2	12	210 A	155 A	42	90 x 88 x 50	105	IP 21	3 m	13 kVA