

番号. 019928

GYS POT 100R-Cは、インバータ式スポット溶接機、空気冷却タイプです。亜鉛メッキ鋼及び高張力鋼の溶接に適した機器で、アーム電極加圧力300daN、最大溶接電流10000アンペア(R. M. S. 値)です。またGYS POT 100R-Cは、スポット溶接の追跡機能を搭載しています。

概要

どのようなメタルワークにでも理想的なクランプ。軽量で扱いやすい。(C1アーム使用時で4キロ)

- 3メートル ケーブル付き片面溶接ガン：スポット ハンマー溶接、スタッド/リベット/リング溶接、カーボン絞加工
- アクセサリーボックス
- 伸縮アーム付きケーブル支持金具
- コントロール ディスプレイ6

性能

溶接電流:

- 高電圧10000A
- 実電流値のデジタル表示
- 溶接電流異常低下時の音響式警報
- 定電流制御

電極加圧力:

- 電極加圧力制御
- アーム実電極加圧力のデジタル表示
- 高クランプ加圧力: 300daN.
- アーム実クランプ加圧力異常低下時の音響式警報

機器のインターフェース

取り扱いが簡単: 大きなディスプレイ(6")、解りやすいメニュー表示。

- ユーザー溶接条件の保存
- 条件設定が簡単(鋼板のタイプと厚さの2種類のみ)

記録機能

- 各スポット溶接の溶接条件をSDカードに記録
- 記録された情報をPCに取り込んで保存/レポート作成

套装包含




シングルポイント電極
049291




プロのツールボックス
050075




慣性ハンマー
049482 + 049802



RC1
051065



RC2
051072



RC3
051089



10 000A
: **300 daN**

50/60hz	AM	I RMS	U ₀	mm		Cables			100% CU	↑↓	⚖️	
				🔧	🔧	Liquid / Air Cooled	↔ m	∅ mm ²				
3 x 400V	32A (D) 40A (D) 50A (D)	10 000A	16V	3+3	1.5+3	🔧	Air	2.5	200	OK	70x99x208 cm	103 kg
						🔧	Air	3	150			
						🔧	-	8	4x6 H07RNF			