

一台二役の新世代デントプレー。Gyspot COMBI 230 PRO は鉄及びアルミニウム両鋼板の車体デントプレーマシーンとして車体整備の現場で活躍します。

最新式技術の一箇所又は複数箇所同時引き上げ方法を採用し、短時間でより効率性の高い作業を実現。

また、パーツ分解やトリム脱着が不要で作業時間を短縮できます



スチールデントリペア性能

必須条件選択はたったの2つ:

- 出力電力(11 レベルから選択)

- 使用ツール(7種類のツールから選択)

=> 溶接電流、時間等の選択は不要です。

自動/手動トリガー:

自動(オートマチック)ガン: 凹み箇所にガンが触れると自動動作します。

手動(マニュアル)ガン: ガンを凹み箇所に当て、手動でトリガーを引くと動作します。

アルミデントリペア性能

マイクロプロセッサ制御とデジタル表示:

- メモリー機能で呼び起こした前回使用電圧値から50V~200Vの間で電圧を調整できます。パワーレベルは0~10 間で調節可能。

- スタッドの存在を検出します。

- ダブル銅パッドアース付きガン装備。

テクノロジー: 全てのAlSi及びAlMgアルミ鋼板にM4スタッドを溶接する強力な容量放電技術。

標準付属品

GYSPOT COMBI 230 PRO 標準付属品:

スチール溶接用:

- アースケーブル (5) (ケーブル長2m, Ø 70 mm², コネクター付き)
- 多機能付きガン2個 (4) (ケーブル長2m, Ø 70 mm², コネクター付き):
 - スライドハンマー(7)星型ワッシャー使用
 - スタッド溶接, リベット, リング, ワッシャー
- 消耗品ボックス(ref 050075: スポットアクセサリーボックス (1))
- 主電源ケーブル: 8m

アルミ溶接用:

- M4スタッド用ガン1個 (3) (ケーブル長3m, Ø 25 mm², コネクター付き)
 - アルミニウムマグネシウム
 - アルミニウム珪素
- 三つ足 銅アース付きガン (6) アースが直接ガンに装備されているのでそのまま直接凹み箇所へ接地出来ます。
- 消耗品ボックス(ref: 050020: アルミ用アクセサリーボックス (2))

オプション



COMPLETE SPEEDLINER COMBI 230 E PRO
Ref: 036062

50/60hz	I ₂ MAX	SYNERGIC	T		SEPARATE CABLE GUN	U ₂	AM	I RMS			
			ACIER/STEEL	ALU		V	A	A			cm/kg
230 V	3800 A (steel) 7500 A (alu)	•	x2 automatic + manuel	automatic	-	7,4 (steel) 50>200 (alu)	16	2800 (steel)	OK	OK	45x43x29 / 49,7