

GYSFLASH 100.12 HF

2.5 m : 品番 029071 / 品番 029453

5 m : 品番 029415 / 品番 029002

GYSFLASH 100.12 HFは、インバーターテクノロジーを採用した高性能100A充電器です。12Vの鉛蓄電池やリチウム蓄電池を完全に安定した電圧に保ち、ショールームでのデモ走行中もバッテリーの状態を保ちます。また、最先端車両の整備に最適な充電品質も保証します。

5種類の使用モード

- 充電：5~1200Ahの12V鉛蓄電池またはリチウム蓄電池 (LFP) 用。
- ショールーム: 実演車の電気アクセサリを使用する際の電流補償を確実にします。また、バッテリーの充電プロセスも最適化されます。
- 診断：整備工場での診断段階で、自動車の12Vバッテリーを最大100Aまでサポート。
- バッテリー交換：車両の電氣的要件を補正し、バッテリー交換時のメモリとデータの損失を防ぎます。
- パワーサプライ・モード：充電器は、調整可能な安定化電圧と最大電流を持つハイパワー安定化電源として使用できます。



ケーブル付属

2,5 - 16 mm ²	029071	029453
5 m - 16 mm ²	029415	029002

自動チャージ

- 鉛電池 (ゲル、AGM、液体、カルシウムなど)、リチウム電池 (LFP) の寿命と性能を最大限に延ばします。7段階 (鉛蓄電池) または8段階 (リン酸鉄リチウム電池) の比充電曲線 (モニタリングなし)。
- 2V以上放電したバッテリーを回復 (自動SOS回復)。

アドバンス機能

- 設定内容を記憶し、停電時に自動で再起動する「オートリスタート」機能。
- ケーブルの制御と校正: 当充電器は、16 mm²の長さ8 mまでのケーブルにて使用可能です。
- ロック可能で、偶発的または不適切な操作のリスクを防止。展示会場に最適です。
- すべての鉛蓄電池の充電を簡素化する簡単充電プロファイル。
- «エキスパート» 充電カーブを有効にすることで、独自の充電パラメーターを定義することができます。

安全性重視

- 車載電子機器を保護します。短絡、逆極性、過負荷に対する保護。火花防対応。
- 交換可能なヒューズが誤動作を防止。
- 温度センサーを内蔵し、内部電子機器の過熱を防止します。

人間工学的

- 衝撃吸収パッドを備えたタフな筐体。
- 車両の下に収まるよう、低いボディ設計 (10.5cm)。
- 外部換気口がないため低騒音で作動し、ホコリの侵入を低減。



直感的なインターフェース
22ヶ国語に対応

消耗品



壁掛け用取り付け具

055513



収納ケース

060432



IP67



アンダーソン/クランク
2.5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572



アンダーソン / NATO

2.5 m - 16 mm² 026810



アンダーソン/Rema 160 A

5 m - 16 mm² 069091



アンダーソン/アンダーソン 175 A

5 m - 16 mm² 069107



アンダーソン<->テキサス

0.2 m - 16 mm² 055902
1m - 16 mm² 028791

50 / 60 Hz		Icharge	12 V	Charge	<0.2 Ah/month	<150 mV Rms	I _U , I _U	8 step (Pb) 7 step (LiFePO4)	40°C @100%	25°C @100%	2.5 m 5 m	7.4 kg 8.3 kg	320 x 105 x 292 mm	SOS recovery	IP 21	125 A	2.5 m