


インダクションヒーターPOWERDUCTION 39LGは鉄やアルミニウムを瞬時に加熱します。水冷式採用により、頻度のインターバルを置かず長時間連続で使用できます。

車体のメカニック作業やメンテナンスに最適なツール


- ステアリングロッドの取り外し(ホイール調整)
- グロープラグ、ワイパー、スベアタイヤサポーターの取り外し等
- ベローズを損傷することなくステアリングボールジョイントを取り外すことができます
- ドライブシャフトやハブ交換
- 自動車やトラックの排気管の分解

車体内でも、

- グルーで接着された鉄やアルミニウム部品を剥がす作業
- 曲がったフレームを伸ばす作業 (HSS以外)



サイドメンバー加熱(HSS以外)



錆びたボルトを取り外す作業






ステアリング解除



特徴

- 強力な加熱力：
3700W, 250W刻みに調節可能で深さ約6ミリまで加熱出来ます。最高約800度で金属が赤くなる状態まで加熱します。

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

- 安全性に作業時間短縮：
炎などを上げずに一定の場所のみを瞬時加熱できるので、パイプやケーブルなどの熱に弱い部品を外す作業を省けます。

- 使いやすさ：
ケーブル長3メートルで高所の作業にも役立ちます。



- 発電機併用の為400Vまでの永久過電圧に対しての安全保護が強化されました (工場テスト済み)



- PFC機能により、185V~265V間の電源をより効率的に自動修正して使用します。

- 20°曲線インダクター(商品番号056862)が付属されています。


- この製品を使用する際には定期的な冷却水の交換が必要になります(オプション品番号:052246)。



インダクターとその他のオプションアクセサリー：



商品番号. 056862




商品番号. 056862



商品番号. 056862



商品番号. 056862



商品番号. 056862



商品番号. 056862



商品番号. 056862



商品番号. 056862



商品番号. 056862

50 Hz	A	W	Freq. kHz	冷却液リザーバの容量			cm	kg	m	m
				37LG	39LG	50LG				
230V 1~	16	3700	30-50	1,5 l	7 l		70 x 53 x 37	50	2	3