

Įvairioms įlenkimų ištraukimo ir tiesinimo operacijoms kėbulų remonto dirbtuvėse skirtas "GYSPOT EXPERT 200" yra aukštos klasės įrenginys, galintis užtikrinti iki 5100 A galią. Suvirinimo srovė ir suvirinimo trukmė nustatomos atskirai, kad būtų galima tiksliau kontroliuoti poveikį cinkuotai ir ypač plonai plieno skardai.

ĮRANGA, SKIRTA PROFESIONALAMS, KURIEMS REIKIA VISIŠKAI KONTROLIUOTI DANTŲ TRAUKIMO PROCESĄ.

GYSPOT EXPERT 200 galima naudoti dviem skirtingais režimais:

- ✓ A **MANUAL režimas**, kai darbuotojas gali savarankiškai nustatyti suvirinimo srovę ir suvirinimo laiką, kad atitiktų konkretaus darbo / medžiagos storio reikalavimus.
- ✓ A **SYNERGIC režimas** :- aparatas naudos GYS Expert inžinierių rekomenduojamus nustatymus. Tiesiog pasirinkite naudojamą įrankį ir galia bus nustatyta automatiškai. Paprasčiausiai pasirinkite naudojamą įrankį ir galingumą, reikalingą lakšto storiui.


Papildomai kontrolei galima pasirinkti dvi suvirinimo operacijas :

- ✓ **automatinis** veikimas: lankas prasideda, kai įrankis liečiasi su lakštu.
- ✓ **rankinis** veikimas: lankas prasideda, kai įrankis liečiasi su lakštu ir nuspaudžiamas gaidukas.



IŠBAIGTA, UNIVERSALI MAŠINA

"EXPERT" skirtas įvairioms kėbulų remonto užduotims atlikti. Darbuotojas gali rinktis iš 7 specialių programų:



- įlenkimų šalinimo operacijos
- banguotos vielos arba traukimo žiedų suvirinimas
- įlenkimų šalinimas naudojant varines žvaigždutes
- anglies elektrodai lakštams sutraukti
- šoninių strypų raktų suvirinimas
- įžeminimo žiedų suvirinimas
- smeigių suvirinimas įžeminimo ir jungiamiesiems kabeliams prie transporto priemonių tvirtinti.

KOMPLEKTUOJAMAS SU VISAIS STANDARTINIAIS REIKMENIMIS, REIKALINGAIS DARBUI



1 PISTOLETAS SU GAIDUKU
ref. **057524** - 2 m - Ø 70 mm²



1 "SPOTTER BOX PRO"
ref. **050075**



1 AUTOMATINĖ SABALO FORMOS RANKENA
ref. **059207** - 3 m - Ø 70 mm²

Kabelio ilgis:
įžeminimas: 2 m
maitinimo šaltinis: 8 m

PARINKTYS



Vežimėlis UNIVERSAL 800
nuoroda **051331**



Vežimėlis SPOT 1600
nuoroda **051348**

50/60hz	AM	APPARENT POWER (VA)	I RMS	I _{2max}	U ₂			AUTOMATIC DETECTION		
200 < 240 V	30 A (D)	200V → 18.7 kVA 208V → 19.8 kVA 230V → 23.9 kVA 240V → 25.7 kVA	3100 < 3600 A	4350 < 5100 A	7,2 > 8,7 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	31,5