

EASYCUT K25 plazminis pjaustytuvas be aukšto dažnio (HF) uždegimo lengvai pjauna visų rūšių metalą iki 8 mm storio. Dėl įmontuoto kompresoriaus jis idealiai tinka darbui lauke arba atokiai, kur yra tik elektros energijos šaltinis.

Įmontuotas oro kompresorius

Tais atvejais, kai suvirintojas neturi galimybės naudotis suslėgtu oru, EASYCUT K25 yra puikus sprendimas, leidžiantis dirbti lauke, nes jame įmontuotas kompresorius.

Kokybiškas pjovimas be iškraipymų

Naudojant plazmą užtikrinami aukštos kokybės pjūviai net dažytoms konstrukcijoms:

- iki 8 mm plienui, nerūdijančiajam plienui ir ketui.
- iki 6 mm aliuminiui ir variui.

Nėra HF pradžios

Naudojant "Pilot Arc" sistemą, lankas pradedamas formuoti neliečiant ruošinio. Ši uždegimo sistema, kurioje nėra aukštadažnio uždegimo, padeda išvengti bet kokių elektromagnetinių trukdžių (nuo radijo imtuvų, kompiuterių, telefonų, medicininės įrangos ir pan.).



Lengva, greita ir saugu naudoti

- TPT25 degiklis (4 m) turi apsauginį gaiduko įtaisą, kad būtų išvengta atsitiktinio ar netyčinio įjungimo.
- Nuimamas degiklis ir įžeminimo spaustukas, kad būtų lengva transportuoti.
- Įmontuotas kompresorius (garso lygis: 60/70 dB).
- Darbo ciklas 25 A @ 35 %.

P400 Geresnė apsauga dirbant su elektros generatoriais ir nuo nuolatinių viršįtampių iki 400 V.

Komplektuojama su



2 m
10 mm²



TPT 25
4 m

nuoroda. 068063



VEIKLUMAS

Talpa

Storis

Atskyrimas

Fe	8 mm
----	------

Švarus pjovimas

Fe	6 mm
----	------

PRIEDAI IR EKSPLOATAVINĖS MEDŽIAGOS



TPT25 eksploatacinių medžiagų rinkinys
070721



Kompasso rinkinys
040205



PLASMA 600 vežimėlis
040298

50/60Hz	50/60Hz	A	I ₂ A	Max cut		Clean cut		EN 60974-1 (40 °C) X (40 °C)	↕ cm	⚖ kg	IP
				Acier Steel	Alu	Acier Steel	Alu				
230V 1~	16	10 → 25	8	6	6	4	15 A @ 60 % 25 A @ 35 %	41 x 36 x 20	15	IP21S	