



12V akumulatoru lādētājs un testeris, kas piemērots gan svina skābes, gan želejas akumulatoriem.



AKUMULATORA LĀDĒTĀJS

- Automātiska uzlāde bez uzraudzības.
- Uztur pilnu uzlādi 100 % līmenī ar peldošo procesu.
- 2 uzlādes strāvas līmeņi (2 A / 4 A).
- Redzams uzlādes līmenis (3 LED indikatori).
- Sākuma akumulatoriem no 10 līdz 60 Ah.
- Borta elektronikas aizsardzība:
 - Pārsprieguma aizsardzība
 - Droša uzlāde bez akumulatora atvienošanas.



Integrēta kabeļu un skavu glabāšana.



TESTER












- Uzlādes stāvokli parāda 3 LED indikatori.

VISAPTVEROŠĀ AIZSARDZĪBA



- Aizsardzība pret polaritātes maiņu, īssavienojumu un pārslodzi.
- Skaņas brīdinājums, lai novērstu jebkādu polaritātes maiņu.
- Pilnībā izolētas spaiļes.

CE - EN 60335-2-29

										
50-60Hz			MIN. Ah MAX.	Reg	Efficace/RMS	Moyen/Average (EN 60335)	fuse		cm	kg
230V	85W	12V	10-60Ah	2A	6A	2-4A	10A	20	12x17x29	2.7