

EXAFEED 4L stieples padevējs ir paredzēts darbam tikai ar EXAGON ģeneratoriem un ļauj pilnībā kontrolēt metināšanas parametrus. Tā intuitīvais interfeiss un augstas precizitātes stieples padeve ir ideāli piemērota rūpnieciskajiem klientiem.

OPTIMĀLIE MIG/MAG IESTATĪJUMI

- **Spriegumu, Stieples ātrumu un Induktivitāti** var iestatīt no priekšējā paneļa.
- Sprūda režīma iestatīšana : **2T un 4T**.
- **Punktveida režīmi** : SPOT un SPOT-DELAY.
- **5 papildu iestatījumi** : Pre-gas, Hotstart, Creep speed, Burnback un Post-gas.

INTENSĪVA IZMANTOŠANA

- **Augsts darba cikls** (500A @ 60%).
- Saderīgs ar gaisu un ūdeni dzesējamiem degļiem.
- **Jaudīga riteņu piedziņas sistēma** (100 W) ar elektronisku regulēšanu.
- **4 piedziņas rulliši** nodrošina efektīvu stieples padevi ar jebkura veida stiepli.

ERGONOMIC

- **Parāda strāvu/spriegumu** metināšanas laikā un pēc metināšanas (WPS/PQR).
- **Uzlabots displejs**, redzams pat spilgtā apgaismojumā.
- **Vienkāršs interfeiss**: lielās vadības ierīces var regulēt ar cimdiem.
- **Iekšējā LED** gaisma izgaismo stieples padevēju un stieples rulli.
- Var iegaumēt 50 iestatījumus.
- Bloķējama tastatūra aizsardzībai pret ļaunprātīgu izmantošanu.
- Savietojams ar Push-Pull lukturīti (24 V / 42 V).
- Integrēts lukturīša balsts.
- Daudzpozīciju slinga balsts (pēc izvēles).

IZTURĪGS UN MOBILS

- Pastiprināts metāla korpuss un neslīdošas gumijas spilventiņi.
- IP 23 klasifikācija izmantošanai ārpus telpām.
- 4 gredzeni/uzkavas stiprināšanai.
- Savienojuma kabeli (gaisa vai ūdens) līdz 20 m (pēc izvēles).
- Riteņi vai atbalsta paliktņi uzlabotai mobilitātei (pēc izvēles).
- Iestatījumus var regulēt ar 10 m kabeļu tālvadības pulti (pēc izvēles).




Piegādāts bez piederumiem



Sprieguma regulēšana



Stieples ātruma / induktivitātes regulēšana



Uzlabotie iestatījumi

PIEDĀVĀJUMI



Var izmantot tikai ar EXAGON 400



Ratīni
037328



Savienojuma kabeli		gaisa	ūdens
1,8 m	70 mm ²	-	037243
5 m	70 mm ²	047587	047617
10 m	70 mm ²	047594	047624
10 m	95 mm ²	047600	047631
15 m	95 mm ²	038349	038448
20 m	95 mm ²	038431	038455

TĒRA / STAINLESS STEEL		ALU	
gaisa	ūdens	gaisa	ūdens
450A	500A	350A	500A
4m	4m	3m	3m
045392	041004	040731	046160

Push-Pull Plus - 24 V	
ūdens	
240A (100%)	8m
	038141



Regulators
30l/min
041622
041219
041646

Riteņu komplekts
047020



Atbalsta spilventiņu komplekts
047037



Tālvadības pults vadība
047679



Slinging atbalsts
036277



U ₁₁		U ₁₂		Øm		Øm		Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-5 (40 °C)	IP	cm/kg
GAS	NO GAS	200	300	200	300	100W	1.0	1.0	1.2	500A @ 60 % 400A @ 100 %	23	67,5x30x23 / 19	
48V-2A	24V-1A	0,8	0,9	✓	✓	100W	1.0	1.0	1.2	500A @ 60 % 400A @ 100 %	23	67,5x30x23 / 19	
		1.6	2.4				22,0						