

**GYSPOT EXPERT 200 ir augstas veiktspējas mašina, kas paredzēta dažādām virsbūves virsbūves mehānismu operācijām, un tā spēj nodrošināt līdz 5100 A jaudu. Metināšanas strāva un metināšanas ilgums tiek iestatīti atsevišķi, lai precīzāk kontrolētu ietekmi uz cinkošanu un īpaši plānām tērauda loksņēm.**

## IEKĀRTAS, KAS PAREDZĒTAS PROFESIONĀLIEM, KURIEM NEPIECIEŠAMA PILNĪGA ZOBU IZŅEMŠANAS PROCESA KONTROLE.

Ierīci GYSPOT EXPERT 200 var izmantot divos dažādos režīmos:

- ✓ **A MANUAL režīms**, kurā operators var patstāvīgi iestatīt metināšanas strāvu un metināšanas laiku, lai atbilstu konkrētā darba/materiāla biezuma prasībām.
- ✓ **A SYNERGIC režīms** :- Ierīce izmantos GYS Expert Engineers ieteiktos iestatījumus. Vienkārši izvēlieties izmantojamo instrumentu, un jauda tiek iestatīta automātiski. Vienkārši izvēlieties izmantoto instrumentu un jaudu, kas nepieciešama atbilstoši loksnes biezumam.

Papildu kontrolei ir pieejamas divas metināšanas operācijas :

- ✓ **automātiskā** darbība: Loks sākas, kad instruments saskaras ar metāla loksni.
- ✓ **manuālā** darbība: Loks sākas, kad instruments saskaras ar metāla loksni un ir nospiests sprūds.



## PILNĪGA, DAUDZPUSĪGA MAŠĪNA

EXPERT ir paredzēts vairāku virsbūves darbnīcu uzdevumu veikšanai. Darbiniekam ir iespēja izvēlēties no 7 specializētām programmām:

- 1 • iespaidumu izņemšanas operācijas
- 2 • viļņotās stieples vai velkošo gredzenu metināšana
- 3 • iespaidumu izņemšana, izmantojot vara zvaigznes
- 4 • oglekļa elektrodi lokšņu saraušanai
- 5 • atslēgu metināšana sānu stieņiem
- 6 • gredzenu metināšana zemējuma nostiprināšanai
- 7 • tapu metināšana, lai piestiprinātu zemējuma un savienojuma kabelus transportlīdzekļiem.

## KOMPLEKTĀ IR VISI DARBAM NEPIECIEŠAMIE STANDARTA PIEDERUMI



1 PISTOLE AR SPRŪDU  
atsauces Nr. **057524** - 2 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>



1 SPOTTER BOX PRO  
ref. **050075**



1 AUTOMĀTISKAIS ZOBENA FORMAS ROKTURIS  
atsauces Nr. **059207** - 3 m - Ø 70 mm<sup>2</sup>

**Kabeļa garums:**  
zeme: 2 m  
barošanas avots: 8 m

## IESPĒJAS



Ratiņi UNIVERSAL 800  
ref. **051331**



Ratiņi SPOT 1600  
ref. **051348**

50/60hz	30 A (D)	APPARENT POWER (VA)	I <sub>RMS</sub>	I <sub>2max</sub>	U <sub>2</sub>			AUTOMATIC DETECTION		
200 < 240 V	30 A (D)	200V → 18.7 kVA 208V → 19.8 kVA 230V → 23.9 kVA 240V → 25.7 kVA	3100 < 3600 A	4350 < 5100 A	7,2 > 8,7 V	OK	OK	•	22,5 x 36 x 23,5	31,5