



Multifunctionele accu-tester met LCD scherm, zeer precies en eenvoudig in gebruik.

FUNCTIES

- **Accu 12 V** : test de spanning en de laadstatus.
- **Starter 12 V** : test de spanning tijdens het starten.
- **Dynamo 12 V** : test de nullastspanning, de laadspanning en de rimpelspanning tijdens het laden.

ONMIDDELLIJKE ANALYSE

- Spanning accu (4,5 V tot 16 V)
- Beschikbaar opstartvermogen
- Laadstatus en status van de accu (%)

ACCU-TECHNOLOGIEËN

- Geschikt voor 2 verschillende soorten lood-accu's van 4 tot 150 Ah :
 - Verzegelde accu's VRLA / GEL / AGM
 - STANDAARD VLOEIBARE accu's

■ Werkbereik :

EN : 185 > 1125 CCA

DIN : 20 > 670 CCA

SAE : 40 > 1200 CCA

IEC : 25 > 790 CCA (internationale norm)

CA/MCA : 70 > 1440 CCA (scheepvaart accu)



Geleverd in blisterverpakking

PRECIES

De dynamische weerstand-technologie beperkt het ontladen van de accu en geeft betrouwbare testresultaten, die niet vervormd worden door :

- de oppervlakte-lading
- overig energieverbruik (lichten, diverse lampjes enz.)
- storingen in de contacten (veroorzaakt door roestende of loszittende aansluitingen)

PRAKTISCH

- LCD scherm
- Beveiligd tegen polariteits-omkering
- Voeding : Geen batterijen nodig, de tester wordt gevoed door de accu van het voertuig.

		TEST		RESULT		mm		kg	
Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE							
12 V	4 > 150 Ah	•	• min 4.5 V	12 V	1 s	instant	120 x 79 x 227	50 cm	0.25