

De GYSPOT ARCPULL 200 is speciaal ontwikkeld voor het lassen op fijn plaatwerk in de auto-mobieliindustrie. Het innovatieve pistool is voorzien van een uiterst precieze lineaire motor met digitale besturing, waarmee de lasser de verschillende synergiën zeer nauwkeurig kan sturen.

## BOOGLASSEN : DE LASPROCEDURE VOOR PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

Voor het uitdeuken van aluminium biedt deze techniek talrijke voordelen ten opzichte van het lassen met capacitieve ontlading :

- Gasbescherming veroorzaakt geen vervuiling.
- Reparatie van diepe krassen.
- Mogelijkheid tot het dicht bij elkaar plaatsen van de trek-ogen, voor een nog grotere trekkracht.
- Bijwerken na de reparatie is niet meer nodig.
- De procedure is zeer betrouwbaar en kan eenvoudig herhaald worden.
- Geen beschadigingen op de achterzijde van het plaatwerk.

## EEN BAANBREKENDE VERNIEUWING

Het pistool heeft een lineaire motor, uniek op de markt. Deze innovatie beschikt over ongekende voordelen :

- Totale beheersing van de lascyclus.
- Dankzij de digitale besturing van de lasprocedure is er geen enkele afstelling nodig.
- De 2 massa-blokken die onafhankelijk van elkaar geplaatst kunnen worden zorgen voor een grotere stabiliteit tijdens het lassen.
- Lasklussen kunnen eenvoudig en snel uitgevoerd worden.

## 2 LASMODULES

Dankzij de digitale bediening kan de lasser, indien nodig, eenvoudig tussen twee lasmodules navigeren :

- De synergetische module, die beschikt over vooraf ingebrachte instellingen, voor snel en doelmatig lassen.
- De handmatige module, voor de geavanceerde lasser die wil werken met zijn eigen gepersonaliseerde instellingen voor elk specifiek gebruik.

## ACCESSOIRES

### + INCLUSIEF



### + OPTIES



### ■ Inclusief :

- Automatisch pistool met twee massa-blokken.
- Doos met alu trekogen, 1,5 mm.
- Trekstang.

Art. code 057470

### ■ SPECIAAL GYSPOT ARC PULL 200

Doos met alu trekogen  
1.0 mm 059412  
1.5 mm 059429



		Rechte trekogen			
		1.0 mm		1.5 mm	
x 50	Al-Special - x 100	n° 1 059535		n° 4 059559	
x 50	AlMg3 - x 100	n° 2 059498		n° 5 059511	
x 50	AlMgSi - x 100	n° 3 059450		n° 6 059474	
		Gedraaide trekogen			
x 20	Al-Special - x 50	n° 1 059542		n° 4 059566	
x 20	AlMg3 - x 50	n° 2 059504		n° 5 059528	
x 20	AlMgSi - x 50	n° 3 059467		n° 6 059481	

50/60hz	I <sub>2</sub> MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY			ACIER/STEEL	ALU	SEPARATE CABLE GUN	U <sub>2</sub> V	I RMS A	I RMS A	OK	OK	cm/kg
		SYNERGIC	FV	SR									
110 V 1~ 230 V 1~	10>100 A 10>200 A	■	■	■			-	20,4 > 24 20,4 > 28	16	-	OK	OK	20,5 x 25 x 33 / 11,9 48 x 27,7 x 36 / 13,8