

CUTTER 70 CT er en 70 A plasmakutter med en kuttkapasitet på 35 mm tykkelse på en rekke materialer. Det HF-frie lysbuesystemet bevarer og øker levetiden til forbruksvarer. Designet for bruk under krevende forhold, med svært robust mekanikk og et brukervennlig kontrollpanel. Det er forhåndskablet for bruk på automatiske skjærebord.

MAKSIMUM PRODUKTIVITET

- Raskere kuttehastighet med bruk av oksyngengass.
- Kutter alle ståltyper (mildt, rustfritt, temperert, HLE), aluminium, kobber, etc.
- Optimalt kjøling takket være ventilasjonskorridoren som bidrar til å isolere de elektroniske komponentene fra støv.
- Rask & enkel veksling av forbruksvarer for maksimum produktivitet.
- Driftssyklus 70 A ved 60 % (40°C).

HØYEFFEKTIV FAKKEL

- Premium TECMO® fakkell (ledende leverandør i Europa).
- Premium kuttkvalitet: den luftkjølte fakkelen tilbyr ypperlig lysbuestabilitet for alle arbeidsoppgaver.
- Forbruksvarer er kompatible med Hypertherm®.
- Designet for å være motstandsdyktig mot støt og varme.
- Rask tilkobling/frakobling av fakkelen, intet behov for verktøy ved transport eller vedlikehold.
- Enkel utløsermekanisme for ekstra komfort.

EFFEKTIV PÅ ALLE ARBEIDSPASSER

■ Brukervennlig grensesnitt:

- 3 arbeidsmodi: Kutting / Finmasket / Låst
- manuell innstilling av lufttrykk (4.1 < 6.5 bar) med indikatorlampe foran.
- **HF-fri tenning** for å hindre forstyrrelser som kan forstyrre elektronisk utstyr i nærheten.
- **Kompatibel med CNC-sett** for automatiske skjærebord.

DESIGNET FOR Å VARE

- Forsterket metalletui & sklisikre gummiføtter.
- IP 23 beskyttelsesklasse.
- Kompakt og bærbar.

TILBEHØR & FORBRUKSVARER (ALTERNATIVER)

For bruk på skjærebord:




CNC-sett
039988

+



Fakkell MT-70 auto.
70 A (50%)
6 m - 037526
12 m - 037533



Forbruksvarer
For MT-70 manuell
20/70 A - 037540



Fakkell MT-70 manuell
70 A (50%)
6 m - 037502
12 m - 037519





Håndvogn
039568



Filtersett
046580



Levert med:		
Ref. 013636	✓	-
Ref. 013841	✓	✓

YTELSE	
Kapasitet	Tykkelse
Separasjon	35 mm
Finkutt	25 mm
Perforering	15 mm
Kapasitet	Avvirkningshastighet
Utfuging	4,8 kg/t

50/60 Hz	A	I ₂	mm (max)						INTEGRATED TECHNOLOGY		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
			Perforering		Finkutt		Finkutt		AD	KOMPRESSOR INSIDE	Pressure (bar)	L/min					
400V 3~	16	20 → 70	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	.	—	5 → 9	185	70 A @ 60%	52 x 40 x 26	22	IP 23	15 kW