


POWERDUCTION 110LG leverer en øyeblikkelig oppvarmingskraft for å frigjøre og varme opp stål eller aluminium. Den kan varme opp metall til en effekt på 11 kW uten avbrudd på grunn av sitt effektive væskekjølesystem. Drevet av 400 V trefasestrøm, fungerer med 16 A-plugg.

PASSER TIL ALLE SEKTORER



Mekanikk og bilvedlikehold, lastebiler og byggebransjen



Sektorer: Industri, maritim, jernbane, vedlikehold.

ET BREDT SPEKTER AV APPLIKASJONER

- Utretting av bøyd chassis (ikke stål)
- Løse bolter og styrekulers ledd uten å skade gummiskoene
- Fjerning av fastsittende navlagre
- System for fjerning av eksos
- Gløding av metalleder
- Oppvarming for bøying
- Lodding
- OSV.

GARANTERT STRØM- OG TIDSBESPARENDE

• Varmeeffekt :

11 kW kan velges i 1000 W-trinn
Varmer inn i metallens hjerte, til en dybde på 6 mm.
Rødt lys (800 °C):

	50LG	110 LG	160LG
	M14 → 1 s	M18 → 1 s	M20 → 1 s
	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s	4 mm → 4 s 2 mm → 2 s	4 mm → 4 s 2 mm → 2 s
	Ø 10 → 10 s	10 → 7 s	10 → 5 s

• Sikkerhet og tidsbesparende:

Umiddelbar oppvarming uten flamme på et bestemt område; den kan brukes i nærheten av kabler, rør eller annen varmfølsom del, og unngå behovet for å demontere dem.

• Brukerkomfort:

4 meter induksjonskabel som gjør det mulig å jobbe i høyden eller noen steder der generatoren ikke passer inn.


• **Leveres med pneumatisk pedal** Som et alternativ til oppvarmingsknappen på lansens, forenkler en pneumatisk fotpedal håndteringen under vanskelige adgangsforhold for operasjoner.




Forbruksdeler

Induktorer og tilbehør

• Originallevert




Induktor L90
Ref. 059788




Adapter 32 l
Ref. 064515

• Valgfritt

110LG/160LG



Induktor L70
Ref. 059771



Induktor L180
Ref. 059795

For bruk av induktorer fra 37 LG



Adaptor 32S
Ref. 064508



Induktor S70
Ref. 061569



Induktor S90
Ref. 058927



Induktor S180
Ref. 059269

Kjølevæske



Produktet krever regelmessig fornyelse av kjølevæske tilgjengelig separat (ref. 052246).

			Frekv. kHz	X ^z @ 35 °C min.		Kjølevæsketankens kapasitet		cm		kg		m		m
50 Hz	16	11	25-40	continu	7 l	59 x 88 x 59	80	5	4					