

Den separate VANNkjølte trådmateren TF 4W er kompatibel med PROMIG 400 G DV WS sveisemaskiner.

SYNERGISK

- Synergisk funksjon: Trådhastighetsinnstillingen styres fra trådmateren.

INDUSTRIELL


- Dens kraftige konstruksjon sikrer lang levetid.
- Firehjulsdriftsystemet kombinert med en 50W motor sikrer effektiv trådmating med solide ledninger opp til Ø 1,2 mm.

MOBIL

- Leveres med trådmaterstøtte for å feste på sveisegeneratoren. Trådmateren kan plasseres på trådmaterstøtten eller plasseres på bakken.
- 5m og 10m mellomkoblingskabler.



PROMIG-serien



| PAKKETYPE : ref. 062764 (ingen regulator) | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | + | | + | |
| PROMIG 400 G DV WS ref. 061682 | | TF 4W trådmater ref. 061705 | | Tilkoblingskabler 5m - 70 mm ² ref. 033641 |
| | | | | Jordkabel 4m - Ø 50 mm ² ref. 047853 |
| | | | | Stål / Rustfritt stål 350A - 4m (AIR) ref. 041004 |

ALTERNATIVER



Regulator 30L/min

- 041622
- 041219
- 041646

Tilkoblingskabler

| L. | Vann | |
|-------|--------------------|--------|
| 1,6 m | 70 mm ² | 033696 |
| 5 m | 70 mm ² | 033641 |
| 10 m | 70 mm ² | 033658 |
| 10 m | 95 mm ² | 034877 |
| 15 m | 95 mm ² | 034884 |
| 20 m | 95 mm ² | 034891 |

| U ₁ | jeg ₁ | Øm | | Øm | | Elektronisk Styring | originalt utstyr | EN60974-5 (40 °C) | IP | cm/kg |
|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|---------------------|------------------|-----------------------------|----|--------------------|
| | | GASS | INGEN GASS | 200 | 300 | | | | | |
| 24V | 3A | 0,6 - 1.2 | 0,9 - 1.2 | ✓ | ✓ | 50W | 1.0 - 1.2 | 270A @ 60 % 220A @ 100 % | 21 | 60x26x51,5 / 18 |