

Urządzenie POWERDUCTION 160LG zapewnia natychmiastową moc grzewczą dla elementów ze stali lub aluminium. Ma ono wiele zastosowań i może podgrzewać metal bez przerwy przez długi czas dzięki efektywnej układowi chłodzenia cieczą.

To idealne narzędzie dla serwisów pojazdów komunalnych i użytkowych

- prostowanie wygiętych ram (innych niż stalowe)
- odblokowywanie śrub i przegubów układu kierowniczego bez uszkodzania gumowych elementów
- Usuwanie zapieczonych łożysk w piastach.
- Demontaż rur wydechowych.

sprawdza się również w przemyśle produkcyjnym

- wyżarzanie części metalowych
- podgrzewanie podczas gięcia
- lutowanie twarde



ZALETY

• Moc grzewcza:

16 000 W regulowana w krokach co 1500 W
Głęboko nagrzewa metal, do głębokości 6 mm z żarzeniem czerwonym światłem (800°C):

	39LG	50LG	160LG
	M12 → 1 s	M14 → 1 s	M20 → 1 s
	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s	4 mm → 4 s 2 mm → 2 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s	Ø 10 → 5 s

• Bezpieczeństwo i oszczędność czasu:

Natychmiastowe nagrzewanie bez użycia płomienia na określonym obszarze, może być stosowane w pobliżu kabli, rur lub innych części wrażliwych na ciepło bez konieczności demontażu.

• Wygoda użytkownika: :

6-metrowy kabel indukcyjny zapewniający dobry dostęp, umożliwiający również pracę na wysokości lub w ciasnych, trudno dostępnych miejscach.


• Z przełącznikiem nożnym w zestawie

Dla uproszczenia obsługi lancy można korzystać z pedału pneumatycznego do włączania lub wyłączania urządzenia Powerduction 160LG.




- W zestawie jeden induktor L90 (nr kat. 059788).
- Produkt wymaga regularnej wymiany płynu chłodzącego (nr kat. 052246), dostępnego oddzielnie.


Induktory i akcesoria



Kompletny induktor L90
Nr kat. 059788



Kompletny induktor L70
Nr kat. 059771



Kompletny induktor L180
Nr kat. 059795



50 Hz



A



W

Częstotliwość

kHz



pojemność zbiornika
płynu chłodzącego

30 l



cm.

118 x 80 x 60



kg

120



m

4



m

6